

14. 12. 1975
Příloha řádu slavnostního

SPRÁVA SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY

Správa dráhy v Praze

Služba Sdělovací a zabezpečovací techniky

MÍSTNÍ PŘEDPIS

pro obolu prozatímního oboustranného automatického bloku

/POAB/

v 1. a 2. traťové kolejí

STĚTI - LIBECHOV

Zpracováno ve smyslu výnosu FAD č.j. 26544/75-11/14 z 1. 12. 1975

Ing. Košek v.r.

Za s1. 14

Ing. Kocourek v.r.

Za s1. 11

Šrotýř v.r.

Za o 16

Jen pro služební potřeby

Záznám o změnách

číslo	Změna vydána č.j.ze dne	Platí od	Opravil		Poznámka
			dne	kdo	
1	20.10.83 oř. 735-83-74	1.10.83	1.11.83	Klem.	
2	of. 5315/25 17.14 64.1.1983	19.12.84	11.1.88	Klem.	
3	of. 7787-83-77	Innen	23.6.84	Fischer	

Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznámů o změnách odpovídá držitel tohoto výtisku.

O v o d .

Tyto směraice jsou zpracovány na základě výnosu FMD č.j.25544/75-11/14 ze dne 1.12.1975 uveřejněný ve Sbírkovém rozkazu k Ptpž,NP a OP č.123. Obsahuje popis rekonstruovaného traťového zabezpečovacího zařízení traťového úseku Štětí - Liběchov a části staničních zeb.zář.v žst.Štětí a žst.Liběchov, nutných pro funkční činnost traťového zeb.zář.a to jen pro jízdy vlaků proti správnému směru.

Směraice jsou nadílnou součástí přílohy č.š staničního řádu v železniční stanici Štětí a Liběchov.

Původní jednosměrný automatický blok byl v rámci zvýšení propustnosti upraven ve smyslu zavedeného listu ZL 16/70-SZ na Prozatímní obecně směrový automatický blok, dále jen POAB, a proto se na něj vztahují ustanovení c. 1155 Dopravních přípisů.

Podmínky pro dopravní využití zařízení POAB stanoví ZL 16/70-SZ a výše citovaný výnos FMD č.j.25544/75-11/14, po případě ustanovení staničního řádu.

Uvedené zařízení dovoluje a plně zabezpečuje jízdy vlaků proti správnému směru ve 2. traťové kolejí ze žst.Štětí do žst.Liběchov a v 1. traťové kolejí ze žst.Liběchov do žst.Štětí.

Jízdy ve správném směru nebyly úpravou dotčeny.

Při jízdách proti správnému směru není zajištěn přenos návěstních znaků oddílových a vjezdových návěstidel na druhé vozidlo.

A. Popis zařízení.

1.Traťová část 1.traťové kolejí ve směru Liběchov - Štětí byla doplněna oddílovými návěstidly umístěnými vlevo této kolejí a to

oddílové návěstidlo 1 - 3821 v km 382,067

oddílové návěstidlo 1 - 3831 v km 383,111 - je předvěstí vjezdového návěstidla 1 L do žst.Štětí

2.Traťová část 2.traťové kolejí ve směru Štětí - Liběchov byla doplněna oddílovými návěstidly,umístěnými vlevo této kolejí a to

oddílové návěstidlo 2 - 3836 v km 383,570

oddílové návěstidlo 2 - 3820 v km 381,987 - je předvěstí vjezdového návěstidla 2 S do žst.Liběchov

3. Staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení v Žst. Štětí bylo upraveno a doplněno.

a/Na řídícím přístroji - sněrovými závěrniky pro umožnění zabezpečení vlakových cest na 2. traťovou kolej směr Liběchov, včetně úprav elektrických obvodů závěru výměn a odjezdových návěstidel.

b/Závislým vjezdovým návěstidlem 1. L umístěným vlevo 1. traťové kolejí je v km 384,753. Dovoluje zabezpečené vlakové cesty z 1. traťové kolejí na všechny staniciční doprovodní kolejí a návěstní signalizaci uvedenou v platné závěrové tabulce Žst. Štětí.

c/Dvěma soubory pro ovládání a kontrolu traťového souhlasu pro traťové kolejí č. 1 a 2 ve směru Liběchov. Jsou umístěny na kolejové desce v dopravní kanceláři. Pro každou traťovou kolej je jeden souborný soubor.

Ovládací a kontrolní prvky traťového souhlasu sestávají:

ca/Dvoupolohové nevraťné tlačítko, upatřené olověnkovým závorem a označené "Obousměrný autoblok kolej č. 1" resp. "Obousměrný autoblok kolej č. 2".

Vlevo tohoto tlačítka je bílá kontrolní žárovka - v základní poloze je zhaslá.

cb/Dvoupolohový řadič, jehož krajiní polohy jsou označeny "Vjezd" a "Odjezd" - slouží k předávání traťového souhlasu.

cc/Cervená kontrolní žárovka "Udělení souhlasu" - svícením indikuje stav, kdy je traťový souhlas udělen do sousední stanice.

cd/Zelená kontrolní žárovka "Přijem souhlasu" - svícením indikuje stav, kdy je traťový souhlas udělen vlastní stanici.

ce/Bílá kontrolní žárovka "Volnost tratě" - v základní poloze nesvítí.

4. Staniční elektromechanické zabezpečovací zařízení v Žst. Liběchov bylo upraveno a doplněno:

a/Na řídícím přístroji - sněrovými závěrniky pro umožnění zabezpečení vlakových cest na 1. traťovou kolej směr Štětí, včetně úprav elektrických obvodů závěru výměn a odjezdových návěstidel.

b/Závislým vjezdovým návěstidlem 2. S umístěným vlevo traťové kolejí v km 380,935. Dovoluje vjezdy vlaků ze 2. traťové kolejí na všechny staniciční doprovodní kolejí a návěstní signalizaci uvedenou v platné závěrové tabulce Žst. Liběchov.

a) Dvěma soubory pro ověřování a kontrolu traťového souhlasu pro traťové kolejnice č. 1 a 2 ve směru Štětí, umístěných na kolejové desce v dopravní konzolaci.

Pro každou traťovou kolej je jeden současný soubor a pracuje v součinnosti s příslušným souborem traťového souhlasu v Žat. Štěti.

Každý soubor traťového souhlasu sestává ze stejných kontrolních a ověďacích prvků, které jsou uvedeny v části 3 ca - ce.

3. Obsluha zařízení.

1. V základním stavu jsou tlačítka "Obousměrný autoblok kolej č. 1" a "Obousměrný autoblok kolej č. 2" v obou stanicích v povytažené poloze a zajistěno sloučkovým závěrem.

2. Řadiče traťového souhlasu jsou v obou stanicích přeloženy do poloh odpovídajícím jízdám vlaků ve správném směru t.j.

v Žat. Štěti - Řadič pro jízdy po 2. traťové kolejí směru Liběchov do polohy "Vjezd" a Řadič pro jízdy po 1. traťové kolejí směr Liběchov do polohy "Odjezd".

v Žat. Liběchov - Řadič pro jízdy po 2. traťové kolejí směr Štěti do polohy "Odjezd" a Řadič pro jízdy po 1. trať. kolejí směr Štěti do polohy "Vjezd".

3. Polohám řadičů odpovídá i svícení kontrolních žárovek "Prájem souhlasu" a "Udělení souhlasu". Dotatočné kontrolní žárovky souboru traťového souhlasu jsou zhaslé.

4. Všechna oddílová návěstidla ve správném směru jízdy ze Žat. Štěti do Žat. Liběchov v 1. traťové kolejí jsou rozsvícena.

Všechna oddílová návěstidla v neoprávněném směru jízdy ze Žat. Liběchov do Žat. Štěti v 1. traťové kolejí jsou zhaslá.

5. Všechna oddílová návěstidla ve správném směru jízdy ze Žat. Liběchov do Žat. Štěti ve 2. traťové kolejí jsou rozsvícena.

Všechna oddílová návěstidla v neoprávněném směru jízdy ze Žat. Štěti do Žat. Liběchov ve 2. traťové kolejí jsou zhaslá.

6. Základní stav traťového zabezpečovacího zařízení umožňuje zabezpečení odjezdy vlaků ve správném směru ze Žat. Štěti do Žat. Liběchov po 1. traťové kolejí a ze Žat. Liběchov do Žat. Štěti po 2. traťové kolejí.

U. trať. kolejí změna řádku do polohy "Vjezd".

8. Polohám řadičů odpovídá i svícení kontroly žárovek "Prájem souhlasu" a "Udělení souhlasu" podle aktuálního stavu traťového souhlasu.

7. Uvedení projezdních stanicek automatického bloku do činnosti.

a/Výpravčí obou současných stanic se jme nejprve vložkového dia-
logového sloužebnky u tlačítka "Obousměrný autoblok kolej 8.1" příp.
kolej 8.2, a tato tlačítka stiskne.

Po tlačení obou tlačítek narozhoduje.

Po stisknutí tlačítok se rozsvítí v obou stanicích bílá kontrol-
ní žárovka, určující vložkové tlačítka.

Na tlačítku obou stanic v Žat. Libčechovu zavřít vložkové cesty, poč-
tu tlačítek vložek je 2. tlačítko kolej 8.2.

Při stisknutí tlačítka "Obousměrný autoblok kolej 8.2" gelaz od
tlačítka obou stanic zavřít v Žat. Libčechovu vložkové cesty počet vlo-
žek je 2. tlačítko kolej 8.1.

b/Zdeu-ia současné spínací podmínky pro předání traťového souhlasu
/viz d1.8/rozsvítí se v obou stanicích bílá kontrolní žárovka
"Volnost trati".

c/V případě, že tyto podmínky nejsou splněny, rozsvítí se kontrolní
žárovka "Volnost trati" dodatečně po jejich splnění.

d/Tlačítka "Obousměrný autoblok kolej 8.1" resp. "Obousměrný auto-
block kolej 8.2" nemají být obnovovány v době kdy je v Žat. Libčechovu
postavena vložková cesta do Štětí a v Žat. Štětí vložková cesta do
Libčechova.

Nedoporučení tohoto ustanovení je ze zlepšení zájmu místního rozh-
šení traťového souhlasu na "Štětí".

8. Předání traťového souhlasu.

O předání traťového souhlasu mst./změn/ se dohodou výpravčí obou
současných stanic telefonicky.

1. traťová kolej.

Předání traťového souhlasu v 1. traťové kolejí lze vložitelnit do
obou podmínek:

- celý návratový úsek mezi výjezdovými návěstidly I. L v Žat. Ště-
tí a 8 v Žat. Libčechov je volný.
- na žádost objednávce návěstidlo přilehlého závěru novití povo-
lující návrat pro jízdu vložky.
- na žádost stanicí kolejí není vložitelnou závěr vložkové cesty na
1. traťovou kolej. Cesta Štětí - Libčechov.

- žádný kolejový obvod přilehlého zhlaví v Žat.Štětí resp.Žat. Liběchov není obezen vozidly nebo v poruše.

Při splnění těchto podmínek svítí v obou stanicích bílá kontrolní žárovka "Volnost tratě".

Výpravčí Žat.Štětí přeloží řadič traťového souhlasu do polohy označené "Vjezd", výpravčí Žat.Liběchov přeloží řadič do polohy "Odjezd".

Předání těchto okamžení rozkazu je nutné se provádět v krátkém sledu.

Na kolejové desce v Žat.Štětí zhasne zelená kontrolní žárovka "Přijem souhlasu" a rozsvítí se červená kontrolní žárovka "Udělení souhlasu".

V Žat.Liběchov zhasne červená kontrolní žárovka "Udělení souhlasu" a rozsvítí se zelená kontrolní žárovka "Přijem souhlasu".

Dějem této manipulace zhasne bílá kontrolní žárovka "Volnost tratě" a po zelené traťové souhlase se automaticky rozsvítí.

Současně zhasnou všechna oddílová návěstidla u 1.traťové koleje pro směr Štětí - Liběchov a rozsvítí se všechna oddílová návěstidla v 1.traťové koleji pro směr Liběchov - Štětí.

Zpětné předání traťového souhlasu pro směr jízdy Štětí - Liběchov se provede stejným způsobem a za splnění stejných podmínek při čemž výpravčí Žat.Štětí přeloží řadič traťového souhlasu do polohy označené "Odjezd" a výpravčí Žat.Liběchov přeloží tento řadič do polohy označené "Vjezd".

2. traťová kolej.

Předání traťového souhlasu ve 2. traťové kolejí lze uskutečnit za těchto podmínek:

- celý existující úsek mezi vjezdovými návěstidly 1. v Žat.Štětí a 2 S v Žat.Liběchov je volný.
- na žádném odjezdovém návěstidle přilehlého zhlaví nesvítí povolující návěst pro jízdu vlaku.
- ze žádné stanici koleje není uskutečněn zavír vlastkové cesty na 2. traťovou kolej úseku Liběchov - Štětí.
- žádný kolejový obvod přilehlého zhlaví v Žat.Štětí resp.Žat.Liběchov není obezen vozidly nebo v poruše.

Při splnění těchto podmínek svítí v obou stanici bělá kontrolní žárovka "Volnost trolej".

Ostatní úkony spojené s předáním traťového souhlasu v traťové kolejí č.2, provádí výpravčí obou stanic stejným způsobem, tak jak je popsáno v části pro 1. traťovou kolej.

9. Obsluha zabezpečovacího zařízení při jízdách správce načaru.

a/Odjezdy ze Žat. Štětí se 1. traťovou kolejí do Libčicova, lze stavět jen za předpokladu, že Žat. Štětí má udělený traťový souhlas pro 1. traťovou kolej, k.zn. jen tehdy, jestliže svítí zelená kontrolní žárovka "Přijem souhlasu" souboru traťového souhlasu pro 1. traťovou kolej.

b/Odjezdy ze Žat. Libčicova na 2. traťovou kolej do Štětí, lze stavět jen za předpokladu, že Žat. Libčicov má udělený traťový souhlas pro 2. traťovou kolej k.zn. jen tehdy, jestliže svítí zelená kontrolní žárovka "Přijem souhlasu" souboru traťového souhlasu pro 2. traťovou kolej.

c/Obsluha stanici zabezpečovacího zařízení v Žat. Štětí a Libčicov se provádí podle otevírajících předpisů pro obsluhu záb. zař. doplňujících sáernice a závěrové tabulky, jež jsou přilehlou stanici záručené.

10. Obsluha záb. zař. při jízdách proti správci načaru.

a/Výpravčí Žat. Štětí musí nařídit postavení vlakové cesty pro jízdu proti správnému načaru do Žat. Libčicov po 2. traťové kolejí jen tehdy, když je udělen příslušný traťový souhlas pro tento směr, tj. když ~~je výpravčí řidič už sám do Žat. Libčicov když vypravuje~~ vlakovou cestu pro řidiče horního vlaku stanici zabezpečovacího zařízení, včetně obsluhy odjezdového návěstidla příslušného směru. Postup obsluhy stanici záb. zař. stanovi závěrová tabulka a sáernice pro obsluhu, jež jsou přilehlou stanici záručené.

b/Výpravčí Žat. Libčicov musí nařídit postavení vlakové cesty pro jízdu proti správnému načaru do Žat. Štětí po 1. traťové kolejí jen tehdy, když je udělen příslušný traťový souhlas pro tento směr, tj. když ~~je výpravčí řidič už sám do Žat. Štětí když vypravuje~~ vlakovou cestu pro řidiče horního vlaku stanici zabezpečovacího zařízení, včetně obsluhy odjezdového návěstidla příslušného směru. Postup

obsluhy staniciho zah.zaf., stanovi zaverev tabulka a sněraice pro obsluhu, jež jsem přílohou staniciho řádu.

c/Vjezd vlaku z 1. traťové kolejí při jízdě proti směru ze Žat. Libčichov do Žat. Štětí, zajistit výpravčí Žat. Štětí zajištění obsluhou staniciho zabezpečovacího zařízení, včetně obsluhy vjezdového návěstidla 1 L.

d/Vjezd vlaku ze 2. traťové kolejí při jízdě proti směru ze Žat. Štětí do Žat. Libčichov, zajistit výpravčí Žat. Libčichov zajištění obsluhou staniciho zabezpečovacího zařízení včetně obsluhy vjezdového návěstidla 2 S.

11. Zrušení činnosti prozatímního oboucestného automatického bloku.

a/Před zrušením činnosti prozatímního oboucestného automatického bloku v 1. traťové kolejí, je nutné předat traťový souhlas stanici Štětí a to způsobem uvedeným v č. 8 tohoto předpisu.

b/Před zrušením činnosti prozatímního oboucestného automatického bloku ve 2. traťové kolejí, je nutné předat traťový souhlas stanici Libčichov a to způsobem uvedeným v č. 9 tohoto předpisu.

c/Výpravčí obou stanic povytáhne kločitko "Oboucestný autoblok kolej č. 1" resp. "Oboucestný autoblok kolej č. 2" do základní polohy. Zařízení se tak uvede do základního stavu.

12. Jízda vlaků po nesprávné kolejí.

Jízdou po nesprávné kolejí se rozumí jízda vlaku bez součinnosti prozatímního oboucestného automatického bloku. Stejný charakter má však i jízda vlaku na traťovou kolej pro kterou nemá příslušné železniční stanice udělen traťový souhlas, při zavedení činnosti POM

a/2. traťová kolej Štětí - Libčichov.

v případě jízdy vlaků po 2. traťové kolejí ve směru Štětí - Libčichov bez součinnosti prozatímního oboucestného automatického bloku, se řídí jízdy vlaků podle ustanovení OP pro jízdy po nesprávné kolejí.

Pozor! Poslední oddílové návěstidlo automatického bloku 2-3820

je ~~nes~~ v tomto případě v činnosti jako samostatné předvěst vjezdového návěstidla 2 S - je z h o s l e

anáh

12. Jízdy vlaků po 1. traťové kolejí ve směru Liběchov - Štětí a po 2. traťové kolejí ve směru Štětí - Liběchov bez činnosti prozatímního obousměrného automatického bloku.

V případě jízdy vlaků po 1. traťové kolejí ve směru Liběchov - Štětí nebo po 2. traťové kolejí ve směru Štětí - Liběchov bez činnosti prozatímního obousměrného automatického bloku se jízdy vlaků řídí podle ustanovení ~~Dopravních předpisů~~ "Kapitola III, "Výkon dopravní služby při poruchách".

Při jízdách vlaků po 1. traťové kolejí ve směru Liběchov - Štětí bez činnosti prozatímního obousměrného automatického bloku se obsluhuje zabezpečovací zařízení v ŽST Štětí normálně. Vlaková cesta pro odjezd ze ŽST Liběchov na první traťovou kolej do Štětí se zajistí normální obsluhou zabezpečovacího zařízení. Na odjezdových návěstidlech v ŽST Liběchov nelze v těchto případech rozsvítit návěst dovolující jízdu vlaku. Odjezdy vlaků se proto dovolí podle ustanovení ~~Dopravních předpisů~~ "Kapitola II, bod 4" "Jízdy vlaků kolem neobsluhovaných návěstidel". Poslední oddílové návěstidlo automatického bloku (1-3831), které je v tomto případě samostatnou předvěstí vjezdového návěstidla "1L" ŽST Štětí, je zhaslé!

Při jízdách vlaků po 2. traťové kolejí ve směru Štětí - Liběchov bez činnosti prozatímního obousměrného automatického bloku se obsluhuje zabezpečovací zařízení v ŽST Liběchov normálně. Vlaková cesta pro odjezd ze ŽST Štětí na druhou traťovou kolej do Liběchova se zajistí normální obsluhou zabezpečovacího zařízení. Na odjezdových návěstidlech ŽST Štětí nelze v těchto případech rozsvítit návěst dovolující jízdu vlaku. Odjezdy vlaků se proto dovolí podle ustanovení ~~Dopravních předpisů~~ "Kapitola II, bod 4" "Jízdy vlaků kolem neobsluhovaných návěstidel". Poslední oddílové návěstidlo automatického bloku (2-3820), které je v tomto případě samostatnou předvěstí vjezdového návěstidla "2S" ŽST Liběchov, je zhaslé!

dy obsluhuje normál.

c) Odjezdy vlaků na neprůvazou kolej v Žet. Štětí i v žet. Liběchov je možno dovolit světelnou přivolenou návěsti na odjezdových návěstidlech, podle ustanovení výnosu FMD d. j. 19491/80-11 ze dne 22. 9. 1980, uveřejněny ve "Sbírkovém rozkazu k Ptpz, NP a DP číslo 168 část I. Totožném předpisu.

13. Postup při poruchách prozatímního obousměrného automatického bloku.

a) Při poruše staniciho zabezpečovacího zařízení se postupuje podle předpisu pro obsluhu staniciho zabezpečovacího zařízení. Nelez-11 na odjezdovém návěstidle rozsvítit návěst dovolující jízdu, dovolí se odjezd vlaku rozkazem "V" podle vzoru 4 uvedeného v čís. 14 nebo 16, za poslání ustanovení druhého odstavce čís. 448 Dopravních předpisů /po splnění všech podmínek stanověných podle ustanovení Dopravních předpisů projíždějí vlaky při poruše návěstidel/".

hoto zářízení do základního stavu.

b) Když po uručení zářízení o součtu vložek, které být ihned zapojena do řízení rychlosti parohu a blížeče udržujících zaměstnanců, oddělovací a zabezpečovací dílnyce Litvínovice, který má službu. Sestava zaměstnanců s pověřením sluhby a pohotovostní je přidělena ke stanovišti řídícího.