



České dráhy, a. s.

UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ

ROZKAZ VRCHNÍHO PŘEDNOSTY UŽST PLZEŇ k ZDD –Staniční řád ŽST Vranov u Stříbra č. 01/ 2006

Zpracoval : F. Pivnička ,telefon 24469

Účinnost od 1.12.2006 do vydání druhé změny Staniční řádu ŽST Vranov u Stříbra(do 30.11.2007).

Změna se týká nového znění čl. SŘ č.22,26

Tento rozkaz založte do přílohy č.58 SŘ a u příslušného článku ZDD proveďte odkaz na R VP UŽST č.01 / 2006 .Odkaz smí být proveden obyčejnou tužkou a musí být odstraněn po skončení RVP UŽST k ZDD (viz předpis ČD D 5 čl.22).

Nové znění článků :

22. Seznam výhybek, výkolejek a kolejových zábran


Označení	Obsluha		Zabezpečení	Ohřev	Prosvětlování	údržba
	jak	odkud (kým)				
1	2	3	4	5	6	7
výhybka č.1	ústředně místně	ústřední stavědlo řídící stůl ovládací skříňka	elektromotorický přestavník EP 600	ne	viaflex	dozorce výhybek
výhybka č.2	ručně	dozorce výhybek posunová četa	elektromagnetic ký zámek	ne	viaflex	dozorce výhybek
Výhybka č.3	ručně	dozorce výhybek posunová četa	jednoduchý výměnový zámek typ klíče: 5 štítek: čtverec 3	ne	viaflex	dozorce výhybek

výhybka č.4	ručně	dozorce výhybek posunová četa	kontrolní výměnový zámek typ klíče: 14 štítek: čtverec 3/4	ne	viaflex	dozorce výhybek
výhybka č.5	ústředně místně	ústřední stavědlo řídící stůl ovládací skříňka	elektromotorický přestavník EP 600	ne	viaflex	dozorce výhybek
výhybka č.6	ústředně místně	ústřední stavědlo řídící stůl ovládací skříňka	elektromotorický přestavník EP 600	ne	viaflex	dozorce výhybek
výkolejka Vk1	ručně	dozorce výhybek posunová četa	elektromagnetický zámek	ne	el. osvětlení po převzetí Pst.	dozorce výhybek
výkolejka Vk2	ručně	dozorce výhybek posunová četa	elektromagnetický zámek	ne	el. osvětlení po převzetí Pst.	dozorce výhybek
výkolejka VKN1	ručně	dozorce výhybek posunová četa	*jednoduchý zámek	ne	bez osvětlení	dozorce výhybek
výkolejka VKN2	ručně	dozorce výhybek posunová četa	*jednoduchý zámek	ne	bez osvětlení	dozorce výhybek

* VZOR štítku - viz schéma



- Typ klíče = 2



- Typ klíče = 10

Kliky pro přestavování výměn

- Kliky pro přestavování výměn = 2 kusy zaplombované jsou uloženy v uzamčené skříňce v dopravní kanceláři.

Při vydání hlavního nebo náhradního klíče od výhybky č.4 je nutno vyloučit staniční kolej č. 2 v ŽST Vranov u Stříbra.

26. Hlavní klíče od výhybek, výkolejek, kolejových zábran, přenosných výměnových zámků a kovových podložek uzamykatelných

Výsledný hlavní klíč od výhybky č.4 má v úschově dozorčí provozu ve Stříbře.

Náhradní klíče od výhybek č.3 a č.4 jsou u dozorčího provozu ve Stříbře

Přenosné uzamykatelné zámky, visací zámky

- Počet přenosných výměnových zámků ve stanici = 2 kusy
- Uložení zámků: - dopravní kancelář = 2 kusy

- Visací zámky = 2 kusy v dopravní kanceláři v uzamčené skříňce.
- Hlavní klíče od visacích zámků jsou spolu se zámky uloženy v uzamčené skříňce na stanovišti výpravčího

Kovové uzamykatelné podložky, visací zámky

- Počet kovových uzamykatelných podložek ve stanici = 2 kusy
- Uložení podložek = dopravní kancelář
- Visací zámky = 2 kusy v dopravní kanceláři v uzamčené skříňce
- Hlavní klíče od visacích zámků jsou spolu se zámky uloženy v uzamčené skříňce na stanovišti výpravčího

vrchní přednosta
UŽST Plzeň

schvaluji :

dopravní kontrolor
RCP Plzeň