

TTP						Trať 301C	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Koukolná odbočka (km 0,0,087)				Závada odbočka (km 1,206)			
Začátek trati: Odb Koukolná (km 337,825)				Konec trati: Odb Závada (km 286,868)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		5 ‰		Od konce k začátku trati:		5 ‰	
Provoz:			jednokolejný				
Trakční soustava:			ss 3 kV				
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:			PO Český Těšín		Oblastní střediska provozu:		Přerov CDP: Odb Koukolná - Odb Závada
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení			GSM-R				
náhradní rádiové spojení			Není				
nouzové rádiové spojení			Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1		2	3	4	5	6	7
VZ	7/7		335,015	3 A3			trať 301A
T			337,475	x			
T			337,475	x			
VJ	1KL		337,555	x			trať 301A
VJ	2KL		337,480	x			trať 301A
Odb	Koukolná		337,825	x			výhybka č. 301
(DOZ)				x			
HAB			337,969 ≡	x			změna kilometráže
			≡ 0,000	x			
VJ	ZS		0,141	x			
T			1,150	x			
VJ	KS		1,155	x			
AB	012		1,155	x			
T			1,160	x			
HAB			1,206 ≡	x			změna kilometráže
			≡ 286,670	x			
Odb	Závada		286,868	x			výhybka č. 201
(DOZ)				x			
VJ	1PL		287,628	x			trať 301B
VJ	2PL		287,628	x			trať 301B
T			287,633	x			
T			287,633	3 A3			

X/
/