

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 305G				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati:				Konec trati:				
	Přerov (km 183,483)				Nezamyslice (km 62,193)				
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu oběma směry								
	Zábrzdňná vzdálenost ve správném směru v úseku:								
	Přerov			Nezamyslice			700 m		
	Největší povolená délka vlaku				532		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				376		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				215		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				180		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Přerov		-	Kojetín	100	km.h ⁻¹	532		
	Kojetín		-	Nezamyslice	100	km.h ⁻¹	532		
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)								
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/II	z kol. č.4	(60)	(60)		Přerov				na kol. č.4
	kol.č.106	90	(90) 70		182,520 181,252 181,250≐87,901 86,301		(60) 70	60 90	kol.č.106 ž. sv.
		100	(100)		Věžky				
	ž. sv.	80 100	(80) (100)		83,579 78,914		(100) (80)	100 80	ž. sv.
5/II					Chropyně				
5/II	ž. sv. most	80 30 80 100	(80) (30) (80) (100)		78,078 74,863 74,733 73,942		(100) (80) (30) (80)	100 80 30 80	most ž. sv.
					Kojetín				
	přej	90	(90)		69,282 68,760		(100)	100	hv
	hv	100	(100)		68,753 68,700		(90)	90	přej
-II/-III	ž. sv.	90	(90)		66,919		(100)	100	
					Němčice n.H.				
-II/-III		100	(100)		65,400		(90)	90	ž. sv.
	ž. sv.	80	(80)		62,660		(100)	100	
					Nezamyslice		(80)	(80)	ž. sv.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Provedené změny k 15.06.2019

V hlavičce tabulky byly opraveny údaje NPDV, normativ délky N a délky v jednotlivých úsecích