

TTP						Trať 306B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Studénka (km 0,390)				Bílovec (km 7,613)			
Začátek trati: Studénka (km 0,000)				Konec trati: Bílovec (km 7,591)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		18 ‰		Od konce k začátku trati:		18 ‰	
Provoz:		jednokolejný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3 - SD (D3) Suchdol nad Odrou			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Opava		Oblastní střediska provozu:		Přerov CDP: Studénka	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		GSM-R: Studénka SRV - kanál S08 (simplex, volba hlasem): úsek Studénka (mimo) - - Bílovec					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
SD	Studénka (DOZ)		0,000	1			≡ 244,710 tratě 305B
VJ	BL		0,390		↑6,7		
T VJ			0,400				
PKS/ZRS	(- /GSM-R)		0,505				
PKS	(S08 / -)		0,505				
Př	BL		0,903				
KN			1,260				
z	Studénka m.		1,260			kh 35 m	
KN			1,295				
KN			6,011				
KN			6,050				
z	V.Albrechtice		6,056			kh 39 m	
HD			7,099		↓17,3		
D3	Bílovec		7,430		↓17,3		
			7,591	1			konec trati