

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 306D				Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z trati
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Suchdol n.O. (km 0,000)				Konec trati: Fulnek (km 9,740)				
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu oběma směry								
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:								
	Suchdol n.O.		Fulnek		400 m				
	Největší povolená délka vlaku						metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				180		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				30		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				30		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]		
	Suchdol n.O.		-		Fulnek		60	km.h ⁻¹	

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl 3</u>	<u><40 km.h⁻¹</u>		<u><40 km. h⁻¹</u>	<u>rychl 3</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(50)	0		Suchdol n.O.					
20 / XI	∩ ∪	40			0,196					
		60			0,400			40	∩	
	z v	40			9,350			60		
					Fulnek		0	(40)	z v	

X
X

21 / XI