

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP		Trať 307B							
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Hlučín (km 14,960)				Konec trati: Opava východ (km 29,495)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Hlučín			Opava východ				700 m		
	Největší povolená délka vlaku					430		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					400		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					190		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					80		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]	
	Hlučín		-	Kravaře ve Sl.			70	km.h ⁻¹	400	
	Kravaře ve Sl.		-	Opava východ			60	km.h ⁻¹	430	
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km. h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(z koleje č. 1)	(70)			Hlučín					
7 / II		70			14,190			40	z v	6 / IV-V
	z v	40			8,700			70		
					D.Benešov					
0 / IV-V		70			8,100			40	z v	6 / II
	změna traťové rychlosti	60			1,460 1,280			70	změna traťové rychlosti	
					Kravaře ve Sl.					
14 / VI					0,000 ≡ 21,483				změna kilometráže	12 / VIII-X
		60			22,000					
	přej	30			26,280					
		60			26,470					
		50			28,638			60		
					Opava východ			(50)		

X