

TTP						Trať 312C	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Hanušovice-Morava (km 1,892)				St.Město p.Sněž. (km 11,443)			
Začátek trati: Hanušovice (km 70,102)				Konec trati: St.Město p.Sněž. (km 11,443)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v %):							
Od začátku ke konci trati:		0		Od konce k začátku trati:		19	
Provoz:		obousměrný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3			
Organizování a provozování drážní dopravy podle:							
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Olomouc		Oblastní stře- diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRV-kanál S11 (simplex, volba hlasem: Hanušovice (mimo) - St. Město p. Sněž. SRD (TRS) - kanálová skupina č.66: Hanušovice					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové rádiové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem) místně: Hanušovice Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
SD (D3)	Hanušovice		70,102	1	↑15,0	sklon↑	70,488≐0,380 TTP 311A (71,957)≐(1,855) TTP 512A
HAB			71,957≐ 1,855	1			konec výh.č.2
VJ	ML		2,049	1	↑13,5		
T			2,049	1			
KN			2,090	1			
z	Hanušovice zast.		2,115	1			
KN			2,121	1			
PKS	(S11 / X66)		2,156	1			
NV			2,600	1			
KN			5,572	1			
z	Vysoké Žibřidovice		5,580	1			
KN			5,613	1			
KN			8,963	1			
z	Chrastice		8,973	1			
KN			8,993	1			
HD			10,950	1	↑13,7		
T			11,210	1			
D3	St.Město p.Sněž.		11,210	1	↑13,7		
			11,443				konec trati