

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K tratí	TTP				Trať 313B				Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z tratí	
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Senice na H. (km 17,992)				Konec trati: Červenka (km 65,809)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Senice na H.		-		Červenka		400 m			
	Největší povolená délka vlaku						metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				145		metry			
	Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)				40		metry			
	Normativ délky O (vlaků zastávkové)				37		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Senice na H.		Litovel př.		60 kmh ⁻¹		145			
	Litovel př.		Červenka		50 kmh ⁻¹		145			
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15/VI/III-IX	(z kol.č.1)	(40)			Senice na H.				(na kol.č.1)	15/VI/III-IX
	přev.	50			12,162			40		
	∩	60			11,518			50	přev.	
		50			4,880			60		
		60			3,920			50	∩	
přev.	40			2,595			60			
					Litovel př.					
3/III		50			1,913			40	přev.	III/4
	přech	30			0,240			50		
	v bez z., přech	40			0,156			30	přech	
					Litovel					
3/III		50			2,220			40	přech,v bez z	III/4
	(na kol.č.1-5)				Červenka			(50)	(z kol. č.1-5)	

Provedené změny k 1.6.2018:

V hlavičce tabulky byl opraven text "Traťová rychlost" na "Nejvyšší traťová rychlost v úseku"