

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati

TTP

Trať 320E

Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:
Hustopeče u Brna (km 6,800)

Konec trati:
Šakvice (km 108,274)

Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu oběma směry

Zábrzdňá vzdálenost v úseku:

Hustopeče u Brna

Šakvice

400 m

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)

159

metry

Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)

40

metry

Normativ délky O (vlaků zastávkové)

40

metry

Jednotlivé úseky tratě:

Hustopeče u Brna

-

Šakvice

60

km.h⁻¹

159

-

km.h⁻¹

-

km.h⁻¹

-

km.h⁻¹

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy.
(Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)

rychl R příp.
jiné omezení

rychl
N

rychl 3

<40
km.h⁻¹

<40 km.
h⁻¹

rychl
3

rychl N

rychl R příp. jiné
omezení

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

z kol.č.6

(40)

Hustopeče u Brna

přej,

40

6,490

40

z v

60

5,860

5,585

50

přej,

ž.sv.

40

3,700

60

0,376

40

ž.sv.

Šakvice

3/III-IV

6V

6V