

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP					Trať 322B					Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z trati
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati:					Konec trati:					
	Moravské Budějovice (km 138,466)					Jemnice (km 20,775)					
	Platí pro kolej traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:										
	Moravské Budějovice					Jemnice 400 m					
	Největší povolená délka vlaku					300		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					300		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					62		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					45		metry			
Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)				
Moravské Budějovice		-		Jemnice		50	km.h ⁻¹	300			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)											
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km. h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	kol.č.3	(40)			Moravské Budějovice						
19/XI	∩	40			0,313					19/XI	
		50			0,562			40	∩		
	přej	20			6,224						
		50			6,345						
	přej	40			7,504						
					7,735			50	hv		
	hv	50			7,750			40	přej		
					7,980						
	přej	35			12,398						
	hv	50			12,590			50	hv		
				13,109							
	přej	30			13,206			20	přej		
					13,377						
	v bez z, přev	40			13,471				hv		
					Třebelovice						
8/VI		50			14,180			40	v bez z, přev	10/V	
					20,250			50			
	v bez z	40			20,450			40	v bez z		
					Jemnice			(40)			