

TTP					Trat' 504J	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy						
Dráha: Odb. Chomutov město (km 63,097)				Chomutov seř.n. (km 2,564)		
Začátek trati:				Konec trati:		
Odb. Chomutov město (km 63,064)				Chomutov seř.n. (km 2,551)		
Platí pro koleje:		traťovou				
Platí pro jízdu:		Oběma směry				
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):						
Od začátku ke konci trati:		5 ‰		Od konce k začátku trati:		9 ‰
Provoz:			pravostranný			
Trakční soustava:		ss 3kV				
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1		
Organizace odpovědná za řízení provozu:		SŽDC s.o. PO Most		Oblastní stře-diska provozu:		mimo
Traťový rádiový systém:						
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 60				
náhradní rádiové spojení		Není				
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)				
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1	2	3	4	5	6	7
Odb Chomutov město		0,087	3AH			= 63,152
VJ NS		0,297				
VJ NL		0,880				
T		0,968				přejezd
T		1,107				přejezd
Chomutov seř.n. St.2		2,551				= 0,033 = 125,947

/

/

/