

TTP					Trať 505B		
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Opatovice nad Labem (km 16,476)				Odb. Plačice (km 3,613)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Opatovice n.Labem - Pohřebačka (km 0,000)				Odb. Plačice (km 3,673)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		0		Od konce k začátku trati:		4	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		ss3kV					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Hradec Králové		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálové skupiny č. 72, 65					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Opatovice-Pohřebačka			0,000	3AH1			= 16,750
VJ PS			1,160		↑ 4,38		
T VJ PS			1,172				
Př PS			1,873				
PKS (X65 / -)			2,100				
Př OL			2,585				
T Př OL			2,610				
PKS (- / X72)			3,200				
T VJ OL			3,254				
VJ OL			3,270				
Odb. Plačice			3,673	3 AH1			= 23,909

X

X

X