

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 505B					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:				Konec trati:					
	Opatovice n.Labem - Pohřebačka (km 0,000)				Odb. Plačice (km 3,673)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Opatovice-Pohřebačka				- Plačice		700 m			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				700		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				250		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				250		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Opatovice-Pohřebačka		-	Plačice		80	km.h ⁻¹	700		
			-				km.h ⁻¹			
		-				km.h ⁻¹				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80)	(80)		Opatovice-Pohřebačka					
III / 0	∩		70		1,540		(80)	80		4 / 1
	∩	60	60		1,785					
	∩	80	60		2,050					
		80	80		2,150		70		∩	
	∩		70		3,070		80	80		
		80	80		3,518		70		∩	
					Plačice		(80)	(80)		