

TTP						Trať506B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Meziměstí (km 1,643 )				Otovice zastávka (km 14,739 )			
Začátek trati:				Konec trati:			
Meziměstí (km 0,000)				Otovice zastávka (km 14,750 )			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		11		Od konce k začátku trati:		10	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Hradec Králové		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 70					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Meziměstí			0,000	1	↓ 3,0 -		= 90,836
T PZS			1,820				
KN			1,826				
VJ BL			1,833				
z Ruprechtice			1,834				
T VJ BL			1,843				
KN			1,927				
T			2,040				
Př BL			2,334				
T			2,402				
KN			3,240				
T			3,250				
z Hynčice			3,270				
KN			3,350				
T Broumov-Olivětín			6,838				
nz Broumov-Olivětín			6,852				
Př L			8,903				
T PZS			9,103				
T PZS			9,307				
T VJ L			9,607				
VJ L			9,608		↓ 7,6 ↓ 5,0 -		
Broumov			10,014				

1	2	3	4	5	6	7
VJ S		10,765		↓12,0		
T VJ S		10,775				
Př S		11,278				
T		11,716				
T		12,572				
KN		13,415				
z Otovice		13,477				
KN		13,516				
T		14,020				
T Otovice zast.		14,725				
KN		14,655				
z Otovice zast.		14,725				
KN		14,739	1			