

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP					Trať 506B				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:					Konec trati:				
	Meziměstí (km 0,000)					Otovice zastávka (km 14,750)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Meziměstí		–	Otovice zast.			400		m	
	Největší povolená délka vlaku					450		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					450		metry		
	Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)					165		metry		
	Normativ délky O (vlaký zastávkové)					75		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:						Traťová rychlost			
Meziměstí		–	Broumov			60	km.h ⁻¹			
Broumov		–	Otovice zast.			50	km.h ⁻¹			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										

	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl 3</u>	<u>≤40 km.h⁻¹</u>		<u>≤40 km. h⁻¹</u>	<u>rychl 3</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(60)			Meziměstí					
11 / I	∩	50			3,215			60	∩	VII
		60			3,900			50		
		40			6,782			60		
					Broumov– Olivětín					
8 / I	v bez z	60			7,120			40	v bez z přej, ∩	VI
		40			7,276			20		
		(40)			9,830			60		
		(40)			Broumov			(40)		
10 / VI	ž. sv. přej ∩ ž. sv.	30			10,534			40	v bez z ž. sv. přej	II / VI - VI
		20			10,541			30		
		30			13,800			30		
					13,918			20		
					Otovice zast.			30	ž. sv. (50)	
					14,739					