

Rozhodný spád / třída sklonu od Z do K trati

TTP				Trať 506D					
Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
Začátek trati:			Konec trati:						
Václavice (km 0,000)			Starkoč (km 2,662)						
Platí pro kolej traťovou									
Platí pro jízdu od začátku ke konci									
Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
Václavice		-		Starkoč					
				700 m					
Největší povolená délka vkladu				507	metry				
Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				323	metry				
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				145	metry				
Normativ délky O (vlaky zastávkové)				145	metry				
Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost					
Václavice		-	Starkoč	80 km.h ⁻¹					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
				N 130	NL 130	NE 150	NS 275		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Václavice			(75)	(80)				
15 / 1	0,109			75	80				∩
	1,339			60	(60)				přej
	Starkoč			(70)	(70)				

Rozhodný spád / třída sklonu od K do Z trati

TTP			Trať 506D		
Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti					
Začátek trati:			Konec trati:		
Platí pro kolej traťovou					
Platí pro jízdu od konce k začátku					
Zábrzdňá vzdálenost v úseku:					
Starkoč		-	Václavice		700 m
Největší povolená délka vkladu				507	metry
Normativ délky N (vlaků nákladní dopravy)				323	metry
Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)				145	metry
Normativ délky O (vlaků zastávkové)				145	metry
Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost	
Starkoč		-	Václavice		80 km.h ⁻¹
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)					

		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Starkoč			(70)	(70)				
0 / IX-X	2,430			50	(50)				přech
	2,185			75	80				∩
	0,109			50	(50)				∩
	Václavice			(75)	(80)				