

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K tratí	TTP				Trať 511B			
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti							
	Začátek trati:				Konec trati:			
	Hněvčeves (km 0,184 )				Smiřice (km 11,789 )			
	Platí pro kolej traťovou							
	Platí pro jízdu oběma směry							
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:							
	Hněvčeves				Smiřice 400 m			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				555		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				50		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				18		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Hněvčeves		-	Smiřice		60	km.h <sup>-1</sup>	555
			-				km.h <sup>-1</sup>	
			-				km.h <sup>-1</sup>	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)								
Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z tratí								

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(60)	(0)		Hněvčeves					
13 / V-VI	v bez z přej.	60			0,077					XIII / VIII-13
		40			2,448		60	v bez z		
		20			2,642		40			
					2,759		40	v bez z		
		60			3,032		50	∩		
					4,070		60			
					4,378		40	přej.		
					5,404		60			
	přej.	20		5,478	5,529		20	přej.		
		60		5,613	6,128		60			
	v bez z	40		6,205						
		60		6,460			40	v bez z		
	v bez z	40		10,362	10,670		60			
					10,670		40	v bez z		
∩	50		10,720	11,122		50	∩			
					Smiřice	(0)	(50)			