

TTP						Trat': 512D	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha:Štíty (km 16,636)			Dolní Lipka (km 0,211)				
Začátek trati:			Konec trati:				
Štíty (km 16,635)			Dolní Lipka (km 0,000)				
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		14		Od konce k začátku trati:		20	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		není					
Organizování a provozování dráží dopravy podle:			SŽDC D3				
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Česká Třebová		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRV - kanál S53 (simplex, volba hlasem). Štíty - Dolní Lipka (mimo)					
		GSM-R: Dolní Lipka					
náhradní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 65: Dolní Lipka					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): místně Dolní Lipka					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
	Začátek trati		16,635	1			
D3	Štíty		16,418		↑14,9 -		
HD			16,161				
KN			14,153				
z	Heroltice		14,109				
KN			14,093				
KN			12,517				
z	Mlýnický Dvůr		12,483				
KN			12,462				
T	PZS		11,270				
KN			10,978				
z	Bílá Voda		10,935				
KN			10,918				
nz	Moravský Karlov		9,844		↑22,0 -	↑ sklon	
KN			8,524				
z	Červená Voda - Pod rozhlednou		8,496				
KN			8,464				
HD			7,576				
D3	Červená Voda		7,279		↑ 15,5 -		kh60
HD			7,084				

1		2	3	4	5	6	7
T	PZS		7,020				
KN			4,968				
z	D.Orlice		4,943				
KN			4,915				
HD			3,372				
D3	Králíky		3,080		↓ 12,8		
HD			2,856		-		
KN			2,093				
z	Králíky zast.		2,082				
KN			2,033				
NV			0,837				
ZRS	(GSM-R / --)		0,485				
T VJ	KL		0,445				
VJ	KL		0,435		↑ 11,4		
PKS	(X65 / --)		0,434				
PKS	(-- / S53)		0,430				
SD(D3)	D.Lipka		0,000	1			=90,268

X