

Rozhodný spád/řízení sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 512D					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:			Konec trati:						
	Štíty (km 16,635)			Dolní Lipka (km 0,000)						
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:									
	Štíty		- Dolní Lipka		400 m					
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)			177		metry				
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)			60		metry				
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)			42		metry				
Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)				
Štíty		-	Dolní Lipka	50	km.h ⁻¹					
		-			km.h ⁻¹					
		-			km.h ⁻¹					
		-			km.h ⁻¹					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹	<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(40)	(0)		Štíty					
4 / XI-XII	v bez z	40			16,350					
	přej ZZV 176	10			16,174			40	v bez z	
	hv	50			16,094					
	přejezd	40			10,918					
					10,852			50	hv	
	hv	50			10,820					
					10,750			40	přejezd	
					10,590			50		
					10,470			30	přejezd	
	v bez z	40			9,910			50	hv	
7 / IX		50			7,140					
	v bez z	40			3,271			50		
					Králíky					
	přej	20			2,660			40	v bez z, hv	

X
X
X
X

20 / III

16 / IV-V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 / IV	hv	50			2,547					
					2,460			15	přej	
	přej	20			2,105					
	hv	50			2,080					
					2,015			45	přej	
					0,300			50		
					Dolní Lipka		(0)	(40)		