

Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati	TTP		Trať		513A	
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti					
	Začátek trati: Letohrad (km 89,953)			Konec trati: Týniště nad Orlicí (km 49,782)		
	Platí pro kolej traťovou					
	Platí pro jízdu od začátku ke konci					
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:					
	Letohrad		-		Týniště n.Orl.	
					700 m	
	Největší povolená délka vlaku					
	Letohrad - Častolovice			424		metry
	Častolovice - Týniště n. Orl.			450		metry
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)			356		metry
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)			155		metry
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)			115		metry
	Jednotlivé úseky tratě:			Traťová rychlost		
Letohrad		Častolovice		80 kmh ⁻¹		
Častolovice		Týniště n.Orl.		100 kmh ⁻¹		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).						
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.	
					N 130	NL 130
						NE 150
						NS 275
1	2,000	3	4	5	6	7
	Letohrad		(40)	(70)		8
0 / VII-VIII	89,659		(45)	45	(45)	
	89,291		(70)	70	(70)	
	Žamberk					
11 / II	80,123		(70)	70	80	
	79,195		(70)	70	(70)	
	76,825		(70)	70	75	
	75,931		(70)	70	(70)	
	75,531		(50)	50	(50)	
	Litice n.Orl.					
12 / II	74,802		(70)	70	75	
	73,947		(65)	65	(65)	
	73,750		(70)	70	75	
	70,017		(70)	70	(70)	
	Potštejn					
11 / II	67,775		(65)	65	(65)	
	66,885		(70)	70	(70)	
	64,925		(40)	40	(40)	

X

X

X

x/

x/

x/

		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2,000	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozhodný spád/vřída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať							513A
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Letohrad (km 89,953)					Konec trati: Týniště nad Orlicí (km 49,782)			
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu od konce k začátku								
	Zábrzdna vzdálenost v úseku:								
	Týniště n.Orl.		-	Letohrad					700 m
	Největší povolená délka vlaku								
	Letohrad - Častolovice					424			metry
	Častolovice - Týniště n. Orl.					450			metry
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					356			metry
	Normativ délky O (vlaků dálkové dopravy)					155			metry
	Normativ délky O (vlaků zastávkové)					115			metry
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost			
	Týniště nad Orlicí			Častolovice		100 kmh ⁻¹			
	Častolovice			Letohrad		80 kmh ⁻¹			
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2,000	3	4	5	6	7	8	9	10
	Týniště n.Orl.		(100)	(100)	(100)				
0 / III - IV	50,320		(100)	100	(100)				
	57,180		70	80	(80)				∩
	Častolovice								
0 / III - IV	60,894		(70)	70	(70)				/--/
	61,076		(80)	80	(80)				
	Kostelec n.Orl.								
0 / III - IV	63,848		(40)	40	(40)				v bez z
	Doudleby n.Orl.								
0 /	64,925		(70)	70	(70)				∩

		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2,000	3	4	5	6	7	8	9	10
VII-VIII	66,885		(65)	65	(65)				přev
	67,775		(70)	70	(70)				∩
0 / VIII	Potštejn								
	70,017		(70)	70	75				∩
	73,750		(65)	65	(65)				přech
	73,947		(70)	70	75				∩
	74,809		(50)	50	(50)				∩ , přech
0 / VII-VIII	Litice n.Orl.								
	75,531		(70)	70	(70)				∩
	78,270		(70)	70	80				∩
	79,481		(70)	70	(70)				∩
12 / II	Žamberk								
	89,291		(45)	45	(45)				přech přev
	89,659		(70)	70	(70)				∩
	Letohrad								