

Rozhodný spád/trída sklonu od Z do K trati	TTP		Trať 515D						Rozhodný spád/trída sklonu od K k Z trati	
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Pečky (km 363,154 )					Konec trati: Kouřim (km 3,001)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Pečky		Kouřim		400		m			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					138		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					-		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					40		metry		
Jednotlivé úseky tratě:						Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Pečky		-	Bošice		60	km.h <sup>-1</sup>	201			
Bošice		-	Kouřim		40	km.h <sup>-1</sup>	138			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 2	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(z kol. č. 5a)	(50)			Pečky					
0 / IV-V		50			0,750					
		55			1,195			50		
		50			2,100			55		
					2,750			50		
	∩ R 150	40			2,770					
	(-) ∩ R 150	30			3,900			40	∩ R 150	
		40			7,201			30	∩ R 150	
					Plaňany					
IX-XI		50			9,300			40	∩ R 190 přev, přej	
	∩ R 150	40			10,040			50	přej	
		50			10,730			40	∩ R 150	
		60			11,560			50		
	v bez z	40			12,312			60		
					12,530					
					Bošice					
I / 8	přev	20			1,810			40		
		40			1,935					
					2,000			20		
					2,740			40	přev	
		30			2,800					
					Kouřim			(30)	(z kol. č.2)	