

Rozhodný spád/trída sklonu od z ke k trati	TTP				Tabulka 06b				Trať 520A	
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:					Konec trati:				
	Praha Smíchov (km 0,465) - Rudná u Prahy					Beroun Závodí (km 1,288)				
	Platí pro kolej		1. traťovou							
	Platí pro jízdu		od začátku ke konci							
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Praha-Smíchov		-	Beroun-Závodí			700 m			
	Největší povolená délka vlaku					262		metry		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					212		metry		
	Normativ délky O (vlaký dálkové dopravy)					45		metry		
	Normativ délky O (vlaký zastávkové)					45		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Praha-Smíchov		Rudná u Prahy		80 kmh ⁻¹		250				
Rudná u Prahy		Beroun-Závodí		70 kmh ⁻¹		250				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).										
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.					
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3/X	Praha-Smíchov			(40)	(40)					
	1,121		n	70	75				C	
	2,807		e	60	(60)					
3,330		n	70	75						
-/XI	Prokopské údolí		i							
	6,096			70	(70)				C C C C C	
	7,070			65	(65)					
	7,294		p	70	(70)					
	8,657		ř	70	75					
9,936		e	60	(60)						
1/X	Praha-Řeporyje		ch							
	10,424		o	50	(50)				C C C C	
	10,602		d	70	(70)					
	10,733		n	80	(80)					
	15,213		á	50	(50)					
15/II	Rudná u Prahy									
	16,475			60	65				C C	
	15,110			60	(60)					
	Nučice		n						přechod	
	14,825		e	50	(50)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TTP									Trať 520A
Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
Začátek trati:						Konec trati:			
Praha Smíchov (km 0,465) - Rudná u Prahy						Beroun Závodí (km 1,288)			
Platí pro kolej		1. traťovou							
Platí pro jízdu		od konce k začátku							
Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
Praha-Smíchov			-	Beroun-Závodí					700 m
Největší povolená délka vlaku						262	metry		
Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						212	metry		
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						45	metry		
Normativ délky O (vlaky zastávkové)						45	metry		
Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
Praha-Smíchov			Rudná u Prahy			80 kmh ⁻¹	250		
Rudná u Prahy			Beroun-Závodí			70 kmh ⁻¹	250		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu).									
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beroun-Závodí			(60)	(60)				
-XIV-XV	1,682			60	(60)				
	2,040		n	65	70				
	4,907		e	60	65				
	Vráž u Berouna		n						
	5,607		i	50	(50)				přechod
25/III	5,800			55	60				
	6,679			60	65				
	Loděnice								
	8,624		p	50	(50)				přechod
	8,741		ř	65	70				hv
-XIV-XV	11,562		e	65	(65)				
	13,324		ch	60	65				
	Nučice		o						
	14,623		d	50	(50)				přechod
	14,717		n	60	(60)				hv
-VII-X	15,110		á	60	65				
	16,509			50	(50)				
	Rudná u Prahy								

[illegible]