

TTP						Trať 524B	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Lysá nad Labem (0,840)				Milovice (5,800)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Lysá nad Labem (km 337,506)				Milovice (km 5,800)			
Platí pro koleje:		Platí pro kolej traťovou					
Platí pro jízdu:		Oběma směry.					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		14 ‰		Od konce k začátku trati:		20 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		ss 3kV					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Nymburk		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		GSM-R					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
SD	Lysá n.L.		0,000	3AH	↑ 2,6 –		
VJ	ML		0,840		↑ 3,2		
T VJ	ML		0,840				
T			1,207			PZS	
T			1,494			PZS	
Př	ML		1,540				
T			2,945			PZS	
Př	S		4,088				
T			4,380			PZS	
T VJ	S		4,794				
VJ	S		4,794		↓ 15,0 ↑ 5,2 –		
DOZ	Milovice		5,495				

X/

X

X

/