

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K tratí	TTP				Trať 526C				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Odbočka Balabenka - (km 4,341)				Konec trati: Praha Holešovice obvod Rokytka - (km 1,059)				
	Platí pro kolej 501. traťovou								
	Platí pro jízdu oběma směry								
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:								
	Odb. Balabenka		Praha Holešovice obvod Rokytka				700 m		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				360		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				240		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				240		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:				Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Odb. Balabenka		-		Praha Holešovice obvod Rokytka		80	km.h ⁻¹	360
		-					km.h ⁻¹		
		-					km.h ⁻¹		
		-					km.h ⁻¹		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)									
	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl 3</u>	<u><40 km.h⁻¹</u>		<u><40 km.h⁻¹</u>	<u>rychl 2</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(80)			<u>Odb. Balabenka</u>				
12/1									
					<u>Praha Holešovice Rokytka</u>			(80)	

Rozhodný spád/řída sklonu od K z trati

1/2/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP									Trať 301B	
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati: Odbočka Balabenka - (km 4,341)						Konec trati: Praha Holešovice obvod Rokytka - (km 1,059)				
	Platí pro kolej 502. traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:										
	Odb. Balabenka		Praha Holešovice obvod Rokytka						700 m		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						360		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						240		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						240		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Odb. Balabenka		-	Praha Holešovice obvod Rokytka				80	km.h ⁻¹	360	
		-						km.h ⁻¹			
		-						km.h ⁻¹			
		-						km.h ⁻¹			
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)											
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		(80)			Odb. Balabenka						
12/1					Praha Holešovice Rokytka			(80)		12/-	