

TTP		Trat' 531F
Přehled železničních tunelů se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tunelů s délkou nad 350 metrů, jejich zabezpečovací prvky.		
Začátek trati: Praha-Bubny (mimo)		Konec trati: Chomutov-záp.zhlaví (mimo)
Platí pro kolej		1.trat'ovou
ID tunelu:		764
Začleněn do kategorie činností:		se zvýšeným požárním nebezpečím
1	Název tunelu	Březenský
2	Kilometrická poloha začátku a konce tunelu	1,211 - 2,969
3	Mezi dopravními	km 117,116 = 0,000 - Droužkovice
4	Délka tunelu v metrech	1 758,21
5	Počet kolejí	1
6	Úniková cesta	ano, úniková šachta ve středu délky tunelu
7	Větrání únikové cesty	nucené, přetlaková ventilace
8	Osvětlení únikové cesty	ano, nouzové osvětlení
9	Značení únikové cesty	ano, značení úniku v tunelu a únikové šachtě
10	Rádiové spojení	ano
11	Zákaz vjezdu do tunelu	
12	Další bezpečnostní prvky	zdrojem vody k hašení přívodní potrubí k pozemnímu objektu; uzavírací armatura v šachtě za odbočkou ze silnice; u pozemního objektu nadzemní hydrant a napojení na suchovod v tunelu pro čerpání vody prostřednictvím čerpadla; suchovod od únikové šachty směrem k portálům; napojení hadic na suchovod v tunelu u každého druhého výklenku; dočasná požární nádrž 90 m ³ na výjezdovém portálu od Droužkovi; dalším zdrojem vody nádrž v obci Březno nebo nádrž na odkališti; na kyvadlovou dopravu nasadit 3 ks CAS 32 T 815 a k čerpání CAS 25

x