

Rozhodný spád/trída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 532A				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Kralupy nad Vltavou - (km 437,221)				Konec trati: Neratovice - (km 34,185)				
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu oběma směry								
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:								
	Kralupy nad Vltavou		Neratovice		700 m				
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				530		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				185		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				60		metry		
Rozhodný spád/trída sklonu od K k Z trati	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Kralupy nad Vltavou		-		Neratovice		60	km.h ⁻¹	530
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)								

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(z kol.č.106)	(60)	(60)		Kralupy nad Vlt.					
-V	přech	50 60	50 60		1,246 2,4		60 50	60 50	přech	1/9
					Chvatěruby vvh.					
7V	přej, kr.kol.obv.	50 60	50 60		3,15 5,55					8/V-7
					Úžice					
					Chlumín					
					17,33		60	60		
					Neratovice		(60)	(60)	(z kol.č.3)	