

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trati	TTP					Trať 534B				
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Kadaňský Rohozec (km 9,235)					Konec trati: Vilémov u Kadaně (km 11,988)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:									
	Kadaňský Rohozec			Vilémov u Kadaně			400		m	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					110		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					40		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					40		metry		
Rozhodný spád/řída sklonu od K k Z trati	Jednotlivé úseky tratě:					Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Kadaňský Rohozec		-	Vilémov u Kadaně		40	km.h <sup>-1</sup>	110		
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	≤40 km.h <sup>-1</sup>		≤40 km.h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24/III		(40)	0		Kadaňský Rohozec					
		40	0		9,285					IX/X
					Ždov nz					
					Radonice u Kadaně nz					
20/VII	přej	10	0		13,600					
					13,635		0	40		
					13,999		0	10	přej	
		40	0		14,165					
					Vilémov u Kadaně město nz					
	přej	10	0		16,260					II/XI
					16,335		0	40		
		40	0		16,350					
					16,450		0	20	přej	
					17,497		0	40		
					17,590		0	10	přej	
				17,777		0	40			
				17,874		0	10	přej		
					Vilémov u Kadaně			(40)		