

TTP						Trat' 534C
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy						
Dráha: Chomutov (km 0,708)				Vejprty st.hr. (km 35,391)		
Začátek trati: Chomutov (km 64,693)				Konec trati: Vejprty st.hr. (km 35,391)		
Platí pro koleje:		Platí pro kolej traťovou				
Platí pro jízdu:		Oběma směry				
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):						
Od začátku ke konci trati:		18		Od konce k začátku trati:		22
Provoz:		obousměrný				
Trakční soustava:		motorová				
Organizování a provozování drážní dopravy v úseku Chomutov - Vejprty podle:				SŽDC D3		
Organizace odpovědná za řízení provozu:		SŽDC, s.o. PO Most		Oblastní střediska provozu:		mimo
Traťový rádiový systém:						
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 60: Chomutov - Domina				
		Není: Domina (mimo) - Vejprty				
náhradní rádiové spojení		Není				
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): místně Chomutov a Vejprty				
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1	2	3	4	5	6	7
SD Chomutov		64,693	1			= 0,000 = 125,173
T		0,788		↑18,1		
T		0,941				
VJ KL		1,058				
Př KL		1,460				
T		1,538				
HD		3,940				
Černovice u Chom. nz		4,297		↑18,5		md 290 m
HD		4,640				
sklon		8,970		↑20,4	sklon↑	
HD		13,800				
nz (D3) Domina		14,054		↑14		
PKS ( -- / 60 )		14,200				
sklon		14,311		↑21,3	sklon↑	
HD		14,363				
z Křimov zast.		21,305				
HD		22,380				
nz (D3) Křimov		22,773		↑5,9		=0,000
HD		0,345		↑18,2		
z N.Ves u Křimova		1,105				
z Výsluní		5,266				
HD		11,200		↓2,6		
z (D3) Rusová		11,452		↑10,5		
HD		11,700				
nz Měděnec		16,065				
z Měděnec zast.		18,445				
z Kovářská městys		22,200		↓7,1		
HD		25,257				
nz (D3) Kovářská		25,685		↓3,2		
HD		26,046				
sklon		26,948		↓20,8	sklon↓	
z Č. Hamry		27,324				
vlečka (1)		27,786				MÚ Vejprty
z Vejprty zast.		30,612				

/

1	2	3	4	5	6	7
z Vejprty koup.		32,922				
HD		34,419				
T		34,460				
<b>nz (D3) Vejprty</b>		34,808				= 0,000 (DB)
HD		35,310				
Státní hranice		35,391				= 0,583(DB)
NV		0,986				