

TTP					Trať 540E	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy						
Dráha: Mimoň (km 0,027)				Mimoň staré nádraží (km 3,054)		
Začátek trati:				Konec trati:		
Mimoň (km 0,027)				Mimoň staré nádraží (km 3,054)		
Platí pro koleje:		traťovou				
Platí pro jízdu:		oběma směry				
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):						
Od začátku ke konci trati:		19 ‰		Od konce k začátku trati:		4 ‰
Provoz:		pravostranný				
Trakční soustava:		není				
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC (ČD) D2		
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Liberec		Oblastní stře-diska provozu:		
Traťový rádiový systém:						
základní rádiové spojení		Není				
náhradní rádiové spojení		Není				
nouzové spojení		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu				
1	2	3	4	5	6	7
Mimoň		0,027	1	↓ 20,0		ZZv (259)
VJ HS		1,203		↓ 20,0		
Př HS		1,462				
T PZS		1,474				
T PZS		1,605				
Mimoň staré nádraží		3,054	1			

X