

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 547B			
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti							
	Začátek trati:				Konec trati:			
	Bílý Potok p. Smrkem (km 6,365)				Raspenava (km 0,000)			
	Platí pro kolej traťovou							
	Platí pro jízdu oběma směry							
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:							
	Bílý Potok p. Smrkem				Raspenava		400 m	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				169		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				30		metry	
Normativ délky O (vlaky zastávkové)				30		metry		
Jednotlivé úseky tratě:				Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Bílý Potok p. Smrkem		-		Raspenava		40	km.h ⁻¹	169
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)								
Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati								

	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl 3</u>	<u><40 km.h⁻¹</u>		<u><40 km.h⁻¹</u>	<u>rychl 3</u>	<u>rychl N</u>	<u>rychl R příp. jiné omezení</u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(z kol. č.1)	(40)	(0)		Bílý Potok p.Sm. nz				
18 / III									
					Hejnice nz.				
17 / XI									
		50			0,393				
					0,362			40	
					Raspenava		(0)	(50)	

X

X / -

X / 18