

Rozhodný spád/trída sklonu od z ke k trati

TTP		Trať 547D					
Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti							
Začátek trati: Liberec (km 0,132)					Konec trati: Varnsdorf (km 10,098)		
Platí pro kolej traťovou							
Platí pro jízdu od začátku ke konci							
Zábrzdná vzdálenost v úseku:							
Liberec	-	Hrádek n.N.st. hr.					700
Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					291		metry
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					268		metry
Normativ délky O (vlaky zastávkové)					90		metry
Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)
Liberec	Hrádek n.N.		100		kmh ⁻¹	291	
Hrádek n.N.	Hrádek n.N.st. hr.		70		kmh ⁻¹	314	
					kmh ⁻¹		
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).							

		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převýš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Liberec		(0)	(80)	(80)				
10 / I	0,750			100	(100)				přev
	6,155			90	100				
	6,533			100	(100)				
	7,585			90	95				přev
	8,028			100	(100)				
	9,833			60	(60)				přev
	Chrastava								
11 / IV	10,805			80	(80)				přev, přej
	13,138			85	(85)				přev
	13,603			100	(100)				
	14,677			80	(80)				přej
	15,192			100	(100)				hv
	17,360			90	(90)				přev
	18,000			80	(80)				přev
	19,700			70	(70)				přev
	Hrádek n.N.								
11 /									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Σ									
	Hrádek n. N. st.hr. 21,769			30 (30)					ž.sv.
úsek PKP									
úsek DB									
	Vansdorf st.hr.								
4 / III									
	Varnsdorf								

Rozhodný spád/řídící sklonu od z. ke k. trati	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TTP		Trať							547D
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati: Liberec (km 0,132)					Konec trati: Varnsdorf (km 10,098)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu od konce k začátku									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Liberec		-	Hrádek n.N.st. hr.					700	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					291		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					268		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					90		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
	Liberec		Hrádek n.N.			100 kmh ⁻¹		291		
	Hrádek n.N.		Hrádek n.N.st. hr.			70 kmh ⁻¹		314		
						kmh ⁻¹				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).										
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.					
				N 130	NL 130	NE 150	NS 275			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Varnsdorf			(40)						
4 / III										
	Varnsdorf st. hr.									
úsek DB										
úsek PKP										
	Hrádek n. N. st.hr. 21,769		(0)	70	(70)					
11 / VI-VIII										
	Hrádek n.N.									
5 / VI-VII	19,700			80	(80)				přev	
	18,000			90	(90)				přev	
	17,360			100	(100)					
	15,677			80	(80)				přej	
	15,162			100	(100)				hv	
	13,853			75	(75)				přej	
	13,108			80	(80)				přev	
	10,805			60	(60)				přev	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Chrastava								
II/V/Λ/-	9,833			100	(100)				přev
	8,028			90	95				
	7,585			100	(100)				
	6,533			90	100				přev
	6,155			100	(100)				přev
	0,750			80	(80)				
	Liberec								

