

TTP						Trat' 547F	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Varnsdorf (km 10,441)				Varnsd.st.n.st.hr. (km 13,706)			
Začátek trati:				Konec trati:			
Varnsdorf (km 11,047)				Varnsd.st.n.st.hr. (km 13,706)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		0 ‰		Od konce k začátku trati:		7 ‰	
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		motorová					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D1			
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Děčín		Oblastní střediska provozu:		mimo	
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		GSM-R (DB-Netz)					
náhradní rádiové spojení		Není					
náhradní spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): Varnsdorf					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
Varnsdorf			10,098	1	↓2,8 ↑10		= 11,047
T PZS			10,625				
T			10,679				
VJ S			11,626				
T PZS			11,172				
Př S			11,381				
T PZS			11,454				
KN			12,235				
KN			12,280				
T			12,310				
nz Varnsdorf st.n.			12,310		↑11		
KN			13,392				
z Varnsd.-piv.Kocour			13,410				
KN			13,438				
T			13,524				
Vlečka (T1)			13,524				klíč v žst. Varnsdorf
Varnsd.st.n.st.hr.			13,706				

X

X

X