

TTP			Trať 547F		
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.					
Začátek trati: Varnsdorf			Konec trati: Varnsdorf st.n.st.hr. (Seifhennersdorf)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.					
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)					
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodnosti	Průjezdny průřez	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Varnsdorf - Varnsdorf staré nádraží st.hr. (Seifhennersdorf)	C3/50		1	Z-GC	Pouze jednoduše jsou přechodná hnací vozidla řady: 110; 111; 112; 209; 210; 718; 721; 730; 731; 740; 743; 749; 750; 751; 752; 754; 850; 851;

X