

TTP				Trať 548C			
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha:							
Dráha: <b>Tanvald</b> (27,534 )		<b>Harrachov</b> (km 40,111)					
Začátek trati:		Konec trati:					
<b>Tanvald</b> (km 27,390)		<b>Harrachov st.hr.</b> (km 40,111)					
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		viz SŽDC D40		Od konce k začátku trati:			
				viz SŽDC D40			
Provoz:		pravostranný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:		SŽDC D3, SŽDC D40					
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Liberec		Oblastní stře-diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS), kanálová skupina č. 63: Tanvald					
		SRV - kanál S01 (simplex, volba hlasem): Tanvald (mimo) -					
		Harrachov st.hr.					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS, kanál S12 (simplex, volba hlasem)					
		Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu					
1		2	3	4	5	6	7
SD D3	<b>Tanvald</b>		27,390	1	↑42,7 -	↑ sklon	= (17,319)
VJ	S		27,892		↑55,1		
T VJ	S		27,902				
PKS	( S01 / -- )		27,975				
PKS	( - / X63)		28,226				
Př	S		28,294				
HD			28,558				
D3	<b>Desná</b>		28,822		↑34,5 ↓ 4,7 ↑18,7	↑ sklon	
HD			29,082		↑18,7		
Vlečka	vl.v km 29,785		29,785				(J1)
KN			29,897				
z	Desná-Riedl. Vila		29,901				kh 35 m
KN			29,932				
T			30,365		↑57,5		
HD			30,365				
D3	<b>D.Polubný</b>		30,636		↑58,0 -	↑ sklon	kh 58 m
HD			30,865		↑58,0		
T			31,400				
KN			31,587				

1		2	3	4	5	6	7
z	Desná-Pustinská		31,624				
KN			31,647				
KN			32,550				
z	Kořenov zast.		32,580				
KN			32,620				
HD			34,052		↑48,0		
D3	<b>Kořenov</b>		34,257		↑ 2,5 -	↑ sklon	
HD			34,828				
HD			38,715		↑22,2		
D3	<b>Harrachov</b>		38,940		↑20,8 -	↑ sklon	
HD			39,218		↑22,1		
PKS	( -- / S01 )		32,320				
	Harrachov st.hr.		40,111	1			

X