

Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati

TTP

Trať

548C

Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti

Začátek trati:

Konec trati:

Tanvald (km 27,390)

Harrachov st.hr.(km 40,111)

Platí pro kolej traťovou

Platí pro jízdu od začátku ke konci

Zábrzdňá vzdálenost v úseku:

Tanvald

-

Harrachov st.hr.

400 m

Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)

220

metry

Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)

139

metry

Normativ délky O (vlaky zastávkové)

60

metry

Jednotlivé úseky tratě:

Traťová rychlost

Délka nákladního vlaku v úseku (m)

Tanvald

Kořenov

40

kmh⁻¹

220

Kořenov

Harrachov st.hr.

60

kmh⁻¹

220

kmh⁻¹

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu).

rychl < 40 km.h⁻¹

rychl 3

rychl. N

N 130

NL 130

NE 150

NS 275

nedost. převyš.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tanvald

27,553

28,566

28,660

(0)

(50)

40

(50)

(40)

(50)

(10)

(50)

(40)

přej

hv

Desná

29,700

29,900

30

40

(30)

(40)

(30)

(40)

přev

Dolní Polubný

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
viz SŽDC (ČD) D40	33,950			20	(20)	(20)			přej
	34,077			40	(40)	(40)			hv
	Kořenov								
- / XIII	34,790			50	(50)	(50)			přev
	36,145			55	(55)	60			
	36,568			55	(55)	(55)			přev
	36,707			55	(55)	60			
	37,371			50	(50)	(50)			přev
	38,715			40	(40)	(40)			přev
	38,882			10	(10)	(10)			přej, 3.SK
	38,890			10	(10)	(10)			přej, 1.SK
- / XIII	38,920			35	(35)	40			přev, hv, 3.SK
	38,924			35	(35)	40			přev, hv, 1.SK
	Harrachov								
- / XIII	39,197			50	(50)	(50)			přev
	Harrachov st.hr.								

X

X

X

X

X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozhodný spád/řída sklonu od z ke k trati	TTP	Trať							548C
	Traťové poměry rozhodující o traťové rychlosti								
	Začátek trati: Tanvald (km 27,390)					Konec trati: Harrachov st.hr.(km 40,111)			
	Platí pro kolej traťovou								
	Platí pro jízdu od konce k začátku								
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:								
	Harrachov st.hr.		–	Tanvald					400
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					220		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					139		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)					60		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)	
	Harrachov st.hr.		Kořenov			60 kmh ⁻¹		220	
	Kořenov		Tanvald			40 kmh ⁻¹		220	
						kmh ⁻¹			
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu).								
		rychl < 40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl. N	nedost. převyš.				
					N 130	NL 130	NE 150	NS 275	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Harrachov st.hr.		(0)	(50)	(50)	(50)			
23 / III	39,197			35	(35)	40			přev
	Harrachov								
	38,940			10	(10)	(10)			přej, 1.SK, 3.SK
	38,913			40	(40)	(40)			přev, hv, 3.SK
	38,910			35	(35)	(35)			přev, hv, 1.SK
	38,890			40	(40)	(40)			přev, 1.SK
	38,715			50	(50)	(50)			přev
	37,371			55	(55)	60			
24 / III	36,707			55	(55)	(55)			přev
	36,568			55	(55)	60			
	36,145			50	(50)	(50)			přev
	34,790			40	(40)	(40)			
	Kořenov								
viz SŽDC (ČD) D40									
	34,180			20	(20)	(20)			přej
	34,061			40	(40)	(40)			hv

X
X
X
X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dolní Polubný								
viz SŽDC (ČD) D40	30,005			30	(30)	(30)			přev
	29,700			40	(40)	(40)			
	28,864			30	(30)	(30)			přej
	Desná								
viz SŽDC (ČD) D40	28,640			40	(40)	(40)			hv
	27,538			50	(50)	(50)			
	Tanvald								