

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K z trati	TTP							Trať 548D		
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:					Konec trati:				
	Smržovka (km 0,000)					Josefův Důl (km 6,776)				
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:									
	Smržovka - Josefův Důl 400 m									
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)					80		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)					40		metry		
Normativ délky O (vlaky zastávkové)					20		metry			
Jednotlivé úseky tratě:						Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)		
Smržovka - Josefův Důl					50		km.h ⁻¹		80	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdicí váhy jsou umístěny na Portálu.)										
rychl R příp. jiné omezení		rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(50)	(0)		Smržovka					
23 / III	přev	40			0,364			50		/X/
		50			1,620			40	přev	/X/
	přev	40			1,950			50		/X/
					Jiřetín p.Bukovou					/
- / XII					3,600			40	hv, přev	X
					3,820			30	přej	X
	přev	50			4,305			40	přev	X
		40			4,606			50		X
		50			5,006			40	přev	X
	přev	40			5,452			50		X
		50			6,048					X
					6,109			40	přej, přev	X
přej	30			6,397					X	
				6,529				50		X
					Josefův Důl		(0)	(30)	(z kol. č.1)	

x

/x

/x

/x

/x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x