

Rozhodný spád/řída sklonu od K z trati	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti											
	Začátek trati: Čičenice (km 242,906)						Konec trati: Týn n. Vltavou (km 21,326)					
	Platí pro kolej		Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu		oběma směry									
	Zábrzdná vzdálenost v úseku:											
	Čičenice		Temelín				700		m			
	Temelín		Týn n.Vlt.				400		m			
	Největší povolená délka vlaku						409		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						183		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						70		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						70		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Čičenice		-		Temelín		60		km.h <sup>-1</sup>		420	
	Temelín		-		Týn n.Vlt.		60		km.h <sup>-2</sup>		175	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)												
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h <sup>-1</sup>		<40 km. h <sup>-1</sup>	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		(60)	(60)		Čičenice							
X/6		60			0,650						17V-VI	
					Záboří							
X/6											17V-VI	
					Temelín		(60)					
20/II		50	Nejsou přechodná		16,000			60		Nejsou přechodná	11/XI-XII	
	přejezd	15			17,950							
					18,070			50				
		50			18,090							
					18,180			20	přejezd			
	přejezd	15			19,580							
					19,655			50				
		50			19,670							
					19,740			15	přejezd			
	přejezd	30			20,370							
					20,535			50				
		50			20,547							
					20,716			30	přejezd			
	ZV	40			21,190			50				
					Týn n.Vlt.			(40)	ZV			