

TTP			Trať 708D			X
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.						
Začátek trati: Dívčice (km 234,570)				Konec trati: Netolice (km 13,602)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.						
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)						
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezdny průřez	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Dívčice – zast. Holečkov	C3/60		1	GC	V celém traťovém úseku nejsou přechodná HKV řady 710, 721, 730, 731, 740, 749-750, 759.	
zast. Holečkov – Netolice	C3/50		1			