

Rozhodný spád/řída sklonu od Z do K trať	TTP				Trať 717C			
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti							
	Začátek trati: Staňkov (km 148,819)				Konec trati: Poběžovice (km 21,353)			
	Platí pro kolej traťovou							
	Platí pro jízdu oběma směry							
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:							
	Staňkov				700 m			
	Staňkov Poběžovice				400 m			
	Největší povolená délka vlaku				185		metry	
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				156		metry	
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				35		metry	
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)				35		metry	
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku	Délka nákladního vlaku v úseku (m)
Staňkov		-			100	km.h ⁻¹	180	
Staňkov		-	Poběžovice		60	km.h ⁻¹	180	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)								

	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	≤40 km.h ⁻¹		≤40 km.h ⁻¹	rychl 2	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3/VI	přech, přev, (----), (z kol.č.1)	(80)			Staňkov					10/II-III
		100			149,650			80	přech,přev, (----)	
	průj.odb.	40			151,130			100		
	přech,∩	50			0,180			40	průj.odb.	
	ž. sv.	40			2,073			50	přech,∩	
					Křenovy					
3/VI	ž. sv.	50			2,262			40	ž. sv.	10/II-III
					2,390			20	přej	
	ž. sv.	40			3,140			50	ž. sv.	
	ž. sv.	50			4,180			40	ž. sv.	
		60			5,600			50	ž. sv.	
	přej	30			8,105					
					8,280			60		
	přej	20			8,515					
přej,∩	50			8,645						
					8,870			30	přej	
	přej	20			8,975					
		50			9,100					
					Horšovský Týn					
					9,420			50		

