

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Tišnov** (km 30,041)Konec trati: **Žďár nad Sázavou** (km 86,380)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Tišnov	Žďár nad Sázavou	400
Největší povolená délka vlaku		575 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		215 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		150 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Tišnov	Nedvědice	60
Nedvědice	Nové Město na Moravě	50
Nové Město na Moravě	Žďár nad Sázavou	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX/O	Tišnov		(50)	(50)	(50)	(50)		(50)	
	93,135		(60)	60 L	(60)	(60)		(60)	
	91,174		(50)	50	(50)	(50)		(50)	přev, přej
	88,043		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	87,588		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	80,305		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
III/III	Nedvědice								
	79,913		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	74,057		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	73,945		(55)	55 L	(55)	(55)		(55)	
IX/O	Rožná								
	72,813		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	68,568		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	68,450		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	Bystřice n. Pernšt.								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21/XII	56,326		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
	56,172		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	55,726		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
	55,560		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	51,120		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
	50,930		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	49,636		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	49,456		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	Nové Město na Moravě								
11/XII	46,950		(55)	55	(55)	60		(55)	∩
	45,200		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	40,970		(55)	55	(55)	60		(55)	∩
	Veselíčko								
	39,410		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
17/III	38,870		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	38,075		(50)	50	(50)	(50)		(50)	přej
	37,876		(55)	55	60	(60)		(60)	
	37,434		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	36,341		(55)	55	(55)	(55)		(55)	∩, přev
	36,000		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	34,046		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	Žďár nad Sázavou								
	85,927			50	(50)	(50)		(50)	
	86,046		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	86,128			50	(50)	(50)		(50)	

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Tišnov** (km 30,041)Konec trati: **Žďár nad Sázavou** (km 86,380)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Tišnov	Žďár nad Sázavou	400
Největší povolená délka vlaku		575 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		215 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		150 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Tišnov	Nedvědice	60
Nedvědice	Nové Město na Moravě	50
Nové Město na Moravě	Žďár nad Sázavou	60

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/X	Žďár nad Sázavou			(50)	(50)	(50)		(50)	
	86,128		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	34,046		(60)	60	(60)	(60)		(60)	n, přev přej
	36,000		(55)	55	(55)	(55)		(55)	
	36,341		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	36,920		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	37,880		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	38,870		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
20/VIII	Veselíčko								
	39,410		(55)	55	(55)	60		(55)	n
	40,970		(60)	60	(60)	(60)		(60)	
	45,200		(55)	55	(55)	60		(55)	n
	46,897		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
19/XIII	Nové Město na Moravě								
	47,518		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
	47,660		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	54,190		(30)	30	(30)	(30)		(30)	přej
	54,290		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	60,528		(35)	35	(35)	(35)		(35)	přej
	60,678		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	Bystřice n. Pernšt.								

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21./III	63,481		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	Rožná								
20./III	71,312		(55)	55	(55)	(55)		(55)	přej
	72,573		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	72,813		(55)	55	(55)	(55)		(55)	
	73,868		(30)	30	(30)	(30)		(30)	
	73,955		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	Nedvědice								
	80,000		(40)	40	(40)	(40)		(40)	přej
18./III	80,194		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	přej
	85,369		(25)	25	(25)	(25)		(25)	
	85,424		(50)	50 L	(50)	(50)		(50)	
	89,420		(60)	60 L	(60)	(60)		(60)	přev, přej
	92,843		(50)	50	(50)	(50)		(50)	
	Tišnov								