

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati	TTP				Trať 310C						Rozhodný spád/třída sklonu od K k Z trati
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti										
	Začátek trati: Bruntál (km 0,000)				Konec trati: Malá Morávka (km 17,266)						
	Platí pro kolej traťovou										
	Platí pro jízdu oběma směry										
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:										
	Bruntál				Malá Morávka				400 m		
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						180		metry		
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						-		metry		
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						40		metry		
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka vlaku nákladní dopravy v úseku [m]		
	Bruntál		-	Světlá Hora			50	km.h ⁻¹	190		
	Světlá Hora		-	Malá Morávka			40	km.h ⁻¹	180		
	Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	≤40 km.h ⁻¹		≤40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	(z koleje č. 2)	(40)			Bruntál						
8 / XII	∩	40			0,191					23 / IX	
	přech	50			1,526			40	∩		
		40			7,120			50			
		50			7,613			40	přech		
		z v	40			9,480			50		
					Světlá Hora						
40 / viz tabulka 03a	změna trať. rychl.	50			9,800			40	z v	35 / viz tabulka 03a	
		40			10,620			50	změna trať. rychl.		
	přej	20			14,650						
		40			14,700						
	přej	20			15,400						
		40			15,430			40			
	přej				15,450						
					15,480			30	přej		
		10			16,745			40			
		40			16,780						
		30			16,800			20	přej		
				16,880			40				
				16,990							
					Malá Morávka			(40)	(z koleje č. 1)		

X

35 / viz tabulka 03a