

TTP						Trať 312C	
Umístění určených zařízení a stavebně technické parametry dráhy							
Dráha: Hanušovice-Morava (km 1,892)				St.Město p.Sněž. (km 11,443)			
Začátek trati: Hanušovice (km 70,102)				Konec trati: St.Město p.Sněž. (km 11,443)			
Platí pro koleje:		traťovou					
Platí pro jízdu:		oběma směry					
Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků (v ‰):							
Od začátku ke konci trati:		0		Od konce k začátku trati:		19	
Provoz:		obousměrný					
Trakční soustava:		nezávislá					
Organizování a provozování drážní dopravy podle:				SŽDC D3			
Organizování a provozování drážní dopravy podle:							
Organizace odpovědná za řízení provozu:		PO Olomouc		Oblastní stře- diska provozu:			
Traťový rádiový systém:							
základní rádiové spojení		SRD (TRS) - kanálová skupina č. 66: Hanušovice SRV-kanál S11 (simplex, volba hlasem): Hanušovice (mimo) - - St. Město p. Sněž.					
náhradní rádiové spojení		Není					
nouzové spojení		VOS - kanál S12 (simplex, volba hlasem): místně Hanušovice					
Mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu							
1		2	3	4	5	6	7
SD (D3)	Hanušovice		70,102	1     	↑15,0	sklon↑	70,488≐0,380 TTP 311A (71,957)≐(1,855) TTP 512A
HAB			71,957≐ 1,855				konec výh.č.2
VJ	ML		2,049		↑13,5		
T			2,049				
KN			2,090				
z	Hanušovice zast.		2,115				
KN			2,121				
PKS	(S11 / X66)		2,156				
NV			2,600				
KN			5,572				
z	Vysoké Žibřidovice		5,580				
KN			5,613				
KN			8,963				
z	Chrastice		8,973				
KN			8,993				
HD			10,950		↑13,7		
T			11,210				
D3	St.Město p.Sněž.		11,210	1	↑13,7		

/ X

1		2	3	4	5	6	7
			11,443				konec trati