

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati:	Chornice	(km 40,530)
Konec trati:	Skalice nad Svitavou	(km 194,184)
Platí pro úsek:	Chornice - Skalice nad Svitavou	
Platí pro kolej:	1. traťovou	(Chornice - Skalice nad Svitavou)
Platí pro jízdu oběma směry		

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Chornice	Skalice nad Svitavou	400
Největší povolená délka vlaku		-
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		145 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		42 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		42 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Chornice	Skalice nad Svitavou	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

%‰/Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	%‰/Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				(50)	Chornice					
0/VI				40	5,610	50				9/II
					Jevíčko nz					
0/VI-VII	přev			50	6,130	40				9/II
	v bez z			40	10,330	50				
					10,600					
					Velké Opatovice					
6/IX	přej			25	11,512					
	přev			40 L	11,678					
				50	11,750	40			v bez z, přev, přej	15/IV-V
					12,669	50 L				
					12,925	35			přej	
					16,210	50 L				
					16,333	20			přej	
					Šebetov					
19/X-XI	přej			10	20,290					
				50 L	20,340	50 L				
					20,355					
					20,438	15				
	zv			40	21,124				přej	18/IX

‰/Tř.	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	‰/Tř.
		R	3	N		N	3	R		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				50	Knínice u Bosk. nz 21,255 21,280 21,340	50 40			zv	
19/X-XI	přej			45	21,500					
				50 L	21,701 21,710	50 L				
					21,888	40			přej	
					23,665	50 L				
	přej			30	23,760 24,066	15			přej	
				50 L	24,207 24,218 24,356	50 L 30			přej	
					Boskovice					
21/II-III	přev			40	31,375	50				
					31,772	40			přev	
					Skalice nad Svitavou	(40)			(z koleje č.4)	