

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Ústí n.L.-Střekov** (km 431,113)Konec trati: **Děčín hl.n.** (km 539,683)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	700
Děčín východ	Děčín hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		680 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		463 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		190 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	100
Děčín východ	Děčín hl.n.	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S/III-IV	Ústí n.L.-Střekov								
	431,518			80	85	(85)		(85)	∩
	434,648			80	90	(90)		(90)	přev
	436,769			80	85	(85)		(85)	∩
S/III-IV	438,851			75	80	(80)		(80)	∩
	Velké Březno								
	439,348			75	(75)	(75)		(75)	∩
	440,483			85	(85)	(85)		(85)	přev
	443,778			80	(80)	(80)		(80)	∩
	445,035			90	100	(100)		(100)	
S/III-IV	447,169			80	85	(85)		(85)	∩
	448,835			80	(80)	(80)		(80)	přev
S/IV	Boletice nad Labem								
	450,438			80	85	(85)		(85)	∩
	452,034			85	(85)	(85)		(85)	∩
	454,874			70	(70)	(70)		(70)	∩
	455,209			65	(65)	(65)		(65)	∩
	455,720			55	(55)	(55)		(55)	∩
8/IV	455,952			40	(40)	(40)		(40)	∩
	Děčín východ								

x

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/II	2,010			35	(35)	(35)		(35)	∩
	1,893			30	(30)	(30)		(30)	∩
	1,840			40	(40)	(40)		(40)	∩
	Děčín hl.n.								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Ústí n.L.-Střekov** (km 431,113)Konec trati: **Děčín hl.n.** (km 539,683)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	700
Děčín východ	Děčín hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		680 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		463 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		190 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	100
Děčín východ	Děčín hl.n.	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0/III-IV	Děčín hl.n.								
	1,840			30	(30)	(30)		(30)	∩
	1,893			35	(35)	(35)		(35)	∩
	2,010			40	(40)	(40)		(40)	∩
5/IV-VI	Děčín východ								
	455,952			55	(55)	(55)		(55)	∩
	455,720			65	(65)	(65)		(65)	∩
	455,209			70	(70)	(70)		(70)	∩
	454,874			85	(85)	(85)		(85)	přech
	452,034			80	85	(85)		(85)	∩
4/IV	Boletice nad Labem								
	450,438			80	(80)	(80)		(80)	přech
	448,835			80	85	(85)		(85)	∩
	447,169			90	100	(100)		(100)	
	445,035			80	(80)	(80)		(80)	∩
	443,778			85	(85)	(85)		(85)	∩
4/IV	Velké Březno								
	439,348			75	80	(80)		(80)	∩
	438,851			80	85	(85)		(85)	∩
	436,769			80	90	(90)		(90)	přev
	434,648			80	85	(85)		(85)	∩

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4/IV	431,518			80	(80)	(80)		(80)	n
	Ústí n.L.-Střekov								

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Ústí n.L.-Střekov** (km 431,113)Konec trati: **Děčín hl.n.** (km 539,683)Platí pro kolej: **2. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	700
Děčín východ	Děčín hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		680 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		463 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		190 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	100
Děčín východ	Děčín hl.n.	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ústí n.L.-Střekov								
5/III-IV	431,518			80	85	(85)		(85)	∩
5/II-IV	434,648			80	90	(90)		(90)	přev
	436,769			80	85	(85)		(85)	∩
	438,851			75	80	(80)		(80)	∩
	439,348			75	(75)	(75)		(75)	∩
	Velké Březno								
5/III-IV	440,483			85	95	(95)		(95)	přev
	443,778			80	(80)	(80)		(80)	∩
	445,035			90	100	(100)		(100)	
	447,169			85	90	(90)		(90)	∩
	448,914			75	80	(80)		(80)	∩
	Boletice nad Labem								
8/IV	450,438			80	85	(85)		(85)	∩
	452,034			85	(85)	(85)		(85)	∩
	454,874			70	(70)	(70)		(70)	∩
	455,204			65	(65)	(65)		(65)	∩
	455,720			55	(55)	(55)		(55)	∩
8/IV	455,882			40	(40)	(40)		(40)	∩

x

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI

Začátek trati: Ústí n.L.-Střekov (km 431,113)

Konec trati: Děčín hl.n. (km 539,683)

Platí pro kolej: 2. traťovou

Platí pro jízdu ve směru: od konce k začátku trati

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	700
Děčín východ	Děčín hl.n.	400
Největší povolená délka vlaku		680 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		463 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		190 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		100 m
Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Ústí n.L.-Střekov	Děčín východ	100
Děčín východ	Děčín hl.n.	50

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/trída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5/V-VI	455,882			55	(55)	(55)		(55)	∩
	455,720			65	(65)	(65)		(65)	∩
	455,204			70	(70)	(70)		(70)	∩
	454,874			85	(85)	(85)		(85)	přech
	452,034			80	85	(85)		(85)	∩
	450,438			75	80	(80)		(80)	∩
	Boletice nad Labem								
4/IV	448,914			85	90	(90)		(90)	∩
	447,169			90	100	(100)		(100)	
	445,035			80	(80)	(80)		(80)	∩
	443,778			85	95	(95)		(95)	∩
	440,483			75	(75)	(75)		(75)	∩
	Velké Březno								
4/IV	439,348			75	80	(80)		(80)	∩
	438,851			80	85	(85)		(85)	přej
	436,769			80	90	(90)		(90)	přev
	434,648			80	85	(85)		(85)	∩
4/IV	431,518			80	(80)	(80)		(80)	∩
	Ústí n.L.-Střekov								