

**1. UMÍSTĚNÍ URČENÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY DRÁHY**

<b>Opatovice nad Labem-</b>	
Začátek dráhy:	<b>Pohřebačka</b> (km 0,864)
Konec dráhy:	<b>Plačice odbočka</b> (km 3,619)
<b>Opatovice nad Labem-</b>	
Začátek trati:	<b>Pohřebačka</b> (km 0,000)
Konec trati:	<b>Odb. Plačice</b> (km 3,673)
Platí pro jízdu:	<b>Oběma směry</b>
Platí pro kolej:	<b>1. . traťovou</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)
Trakční soustava:	<b>3 kV DC</b> (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)
<b>Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brzdění vlaků v [‰]:</b>	
Od začátku ke konci trati: <b>0 ‰</b> Od konce k začátku trati: <b>4 ‰</b>	
Provozní směr: -	Organizování drážní dopravy dle: <b>SŽDC D1</b>
Organizace odpovědná za řízení provozu: <b>PO Hradec Králové</b>	
Dispečerská pracoviště:	
<b>Traťový rádiový systém:</b>	
Základní rádiové spojení: <b>SRD - 72 (Opatovice-Pohřebačka); SRD - 65 (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)</b>	
Náhradní rádiové spojení: <b>Nevybaveno (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)</b>	
Nouzové spojení: <b>VOS - S12 (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice); GSM (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)</b>	

Zn.	Název, zařízení,...	Km	TZZ/VZ	Koleje	Sklon	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7
Vj	<b>Opatovice-Pohřebačka</b>	<b>16,750</b>	<b>3AH</b>		-	0,000 ≡ 16,750 (TTP 505C)
	PS	1,160	↕		↗ 4,4	
T	Přep. kanál. sk. X65 PřOL	1,170	↕			VJ PS
Př		1,873	↕			
Př		2,100	↕			
Př		2,585	↕			
T		2,610	↕			
	Přep. kanál. sk. X72	3,200	↕			Př OL
T		3,254	↕			
Vj	OL	3,270	↕			VJ OL
	<b>Odb Plačice</b>	<b>3,673</b>	<b>3AH</b>			3,673 ≡ 23,909 (TTP 505A)