

6a. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTI											
		Opatovice nad Labem-									
Začátek trati:		Pohřebačka (km 0,000)									
Konec trati:		Odb. Plačice (km 3,673)									
Platí pro úsek:		Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice									
Platí pro kolej:		1. . traťovou (Opatovice-Pohřebačka - Odb Plačice)									
Platí pro jízdu oběma směry											
Zábrzdňá vzdálenost v úseku									Do		
Opatovice-Pohřebačka		Odb Plačice							700		
Největší povolená délka vlaku									-		
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)									700 m		
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)									250 m		
Normativ délky O (vlaky zastávkové)									250 m		
Jednotlivé úseky tratě						Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]					
Opatovice-Pohřebačka		Odb Plačice				80					
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).											
% ₀₀ /‰	Poznámky	Rychlostníky			Umístění	Rychlostníky			Poznámky	% ₀₀ /‰	
		R	3	N		N	3	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			(80)	(80)	Opatovice-Pohřebačka						
III/O	n		(80) 70	80	0,860 1,540	80	(80)			4/I	
	n		(60) 60	80	1,785 2,050						
	n		(80) 80		2,150		70		n		
	n		(80) 70		3,070	80	(80)				
			(80) 80		3,518		70		n		
					3,600	80	(80)				
					Odb Plačice	(80)	(80)				