

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od začátku ke konci trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Václavice	Starkoč	700

Největší povolená délka vlaku **507 m**Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy) **323 m**Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy) **145 m**Normativ délky O (vlaky zastávkové) **145 m****Jednotlivé úseky tratě** Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]Václavice Starkoč **80**

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Václavice			(75)	(80)				
15/II	0,109			75	80			()	∩
	Starkoč			(70)	(70)				

6b. TRAŤOVÉ POMĚRY ROZHODUJÍCÍ O TRAŤOVÉ RYCHLOSTIZačátek trati: **Václavice** (km 0,000)Konec trati: **Starkoč** (km 2,662)Platí pro kolej: **1. traťovou**Platí pro jízdu ve směru: **od konce k začátku trati**

Zábrzdňá vzdálenost v úseku		Do
Václavice	Starkoč	700
Největší povolená délka vlaku		507 m
Normativ délky N (vlaky nákladní dopravy)		323 m
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)		145 m
Normativ délky O (vlaky zastávkové)		145 m

Jednotlivé úseky tratě		Nejvyšší traťová rychlost v úseku [km/h]
Václavice	Starkoč	80

Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy (tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portále provozování dráhy).

Spád/Třída	Umístění	Rychlostníky			Rychlostníky pro nedostat. převýšení				Poznámky
		R	3	N	N horní 130	N (18t) 130	ETCS 150	NS 270	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Starkoč			(70)	(70)				
0/X-X	2,430			50	(50)			()	přech
	2,185			75	80			()	∩
	0,109			50	(50)			()	∩
	Václavice			(75)	(80)				