

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K tratí	TTP				Trať517D					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti									
	Začátek trati:				Konec trati:					
	Prachovice (km 21,556)				Přelouč (km 0,000)					
	Platí pro kolej traťovou									
	Platí pro jízdu oběma směry									
	Zábrzdňná vzdálenost v úseku:									
	Prachovice		-	Heřmanův Městec		1000	m			
	Heřmanův Městec		-	Choltice		400	m			
	Choltice		-	Přelouč		1000	m			
	Největší povolená délka vlaku				487		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)				444		metry			
Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)				30		metry				
Normativ délky O (vlaky zastávkové)				30		metry				
Jednotlivé úseky tratě:					Traťová rychlost		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
Prachovice		-	Přelouč		50	km.h ⁻¹				
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)										
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(30)	(0)		Prachovice					
26 / IV		50			21,200					
	přejezd, ∩	40			21,150			30	přejezd	
					19,637			50		
					Kostelec u Heř.M.					
25 / II		50			16,200			40	přejezd, ∩	
					Heřmanův Městec					
10 / II					1,823			50		
					Přelouč		(0)	(50)		

X