

3a. USTANOVENÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU		
Začátek trati:	Studénka	(km 0,000)
Konec trati:	Veřovice	(km 26,191)
Dopravná, úsek, km na trati		Název a text ustanovení
1		2
Studénka		Výprava vlaku osobní dopravy z koleje č.15a V ŽST Studénka je povolena výprava vlaku osobní dopravy z kusé koleje č. 15a. Výprava je povolena i v případech, kdy vlak nebo část vlaku stojí na úseku koleje mezi návěstidly Sc15 nebo Sc17 a návěstidlem Se17.
Studénka		Končící vlak osobní dopravy na koleji č.15 nebo 17 Končící vlak osobní dopravy, který vjíždí v ŽST Studénka na kolej č. 15 nebo 17, přejde bez zastavení v nedoprovázený posunující díl. Jízda je povolena návěstí "Posun dovolen" na příslušném cestovém návěstidle Sc15 nebo Sc17, posunová cesta končí u zarážedla kusé koleje č. 15a.
Příbor		Odstavená vozidla na kolejích č.1 a 3 Odstavená vozidla nebo skupiny vozidel na dopravních kolejích č. 1 a 3 musí být vždy zajištěna uzamykatelnými podložkami dopravce.
Kopřivnice		Odstavená vozidla na kolejích č.1,2 a 4 Odstavená vozidla nebo skupiny vozidel na dopravních kolejích č. 1, 2 a 4 musí být vždy zajištěna uzamykatelnými podložkami dopravce.
Štramberk		Pevný rozvor, vzdál. otočných čepů, směr. oblouk Pro dvounápravové vozy s pevným rozvorem je dovolen největší rozvor 6,5 metrů. Přeprava vozů s pevným rozvorem větším než 6,5 metrů se řídí zvláštními ustanoveními. Vozy třínápravové, vozy čtyřnápravové se vzdáleností otočných čepů nad 16 metrů a vozy více než čtyřnápravové jsou vyloučeny. Dále platí zákaz dopravy čtyřnápravových vozů, které mají vzdálenost od otočných čepů ke konci čelníku větší než 2,5 metrů. Doprava drážních vozidel, u kterých není splněn podle technických podmínek těchto vozidel minimální poloměr směrového oblouku průjezdný traťovou rychlostí $R = 100$ metrů se řídí zvláštními ustanoveními. Zvláštní ustanovení a výjimky z výše uvedených ustanovení uděluje Odbor traťového hospodářství SŽDC.
Veřovice		Zákaz odstavování vozidel na kol.č.90 Je zakázáno odstavovat kolejová vozidla po ukončení posunu na spojovací koleji č. 90.

Dopravna, úsek, km na trati	Název a text ustanovení
1	2
Veřovice	Pevný rozvor, vzdál. otočných čepů, směr. oblouk Pro dvounápravové vozy s pevným rozvorem je dovolen největší rozvor 6,5 metrů. Přeprava vozů s pevným rozvorem větším než 6,5 metrů se řídí zvláštními ustanoveními. Vozy třinápravové, vozy čtyřnápravové se vzdáleností otočných čepů nad 16 metrů a vozy více než čtyřnápravové jsou vyloučeny. Dále platí zákaz dopravy čtyřnápravových vozů, které mají vzdálenost od otočných čepů ke konci čelníku větší než 2,5 metrů. Doprava drážních vozidel, u kterých není splněn podle technických podmínek těchto vozidel minimální poloměr směrového oblouku průjezdný traťovou rychlostí $R = 100$ metrů se řídí zvláštními ustanoveními. Zvláštní ustanovení a výjimky z výše uvedených ustanovení uděluje Odbor traťového hospodářství SŽDC.